Prodotti per la delimitazione · Barriere e blocchi in calcestruzzo

Barriera in calcestruzzo Standard senza foro per palo Confezione da 2

La barriera in calcestruzzo è una classica barriera in calcestruzzo gettato, adatta sia per delimitazioni temporanee sia permanenti.





IN BREVE

Tipo	Senza foro per palo, Senza foro per palo, con 2 catarifrangenti
Lunghezza	1090 mm
Larghezza	390 mm
Altezza	470 mm
Peso	250 kg

- Stabile – circa 250 kg di calcestruzzo gettato
- Resistente – resiste alle intemperie, all'usura e agli urti
- Facile da spostare – la forma consente il sollevamento con carrello elevatore
- Adatta al pallet – progettata per il trasporto su pallet EUR
- Disponibile con catarifrangenti su entrambi i lati lunghi o senza catarifrangenti

DESCRIZIONE

La struttura pesante garantisce grande stabilità e, in pratica, non può essere spostata senza l'ausilio di mezzi meccanici: ciò la rende un ostacolo efficace contro il traffico veicolare non autorizzato. Si utilizza per chiudere e regolare il traffico in parcheggi, aree industriali, cantieri, cortili interni e altre superfici in cui occorre limitare il transito di auto o carrelli elevatori.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Cantieri edili
- Produzione & officina
- Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile sia per esterni sia per interni

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
ET-5070-2	Senza foro per palo, con 2 catarifrangenti	250 kg
ET-5070	Senza foro per palo	250 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 1090 mm · Larghezza 390 mm · Altezza 470 mm · Colore Grigio · Materiale Calcestruzzo · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Colore	**Grigio**
Materiale	**Calcestruzzo**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera rimane stabile grazie al proprio peso e richiede l'ausilio di mezzi meccanici per essere spostata. La forma consente il sollevamento con carrello elevatore ed è progettata per il trasporto su pallet EUR. Nella versione con catarifrangenti sono presenti due catarifrangenti, uno su ciascun lato lungo. Il catarifrangente per barriera in calcestruzzo è disponibile come accessorio, qualora occorra sostituire o integrare i catarifrangenti. Sono disponibili come accessori anche il paletto zincato per barriera in calcestruzzo (cuneo di bloccaggio incluso) e il cuneo di bloccaggio per paletto per barriera in calcestruzzo.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in calcestruzzo gettato. Il materiale resiste alle intemperie, all'usura e agli urti, e il peso le consente di rimanere saldamente in posizione come ostacolo contro i veicoli.

DOMANDE FREQUENTI

I catarifrangenti sono inclusi?
Dipende dalla variante scelta. La barriera è disponibile senza catarifrangenti o con 2 catarifrangenti, uno su ciascun lato lungo. I catarifrangenti sono disponibili anche come accessorio separato.

La barriera può essere utilizzata per interni?
Sì. Può essere utilizzata sia per esterni sia per interni.

Come si sposta la barriera?
La barriera pesa circa 250 kg e, in pratica, non può essere spostata senza l'ausilio di mezzi meccanici. La forma consente il sollevamento con carrello elevatore.

La barriera resiste agli urti?
Sì. Il calcestruzzo gettato resiste alle intemperie, all'usura e agli urti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-in-calcestruzzo-standard-senza-foro-per-palo-confezione-da-2

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu