Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acrilico

Specchio stradale EXPLORER

Lo specchio stradale Dancop EXPLORER è uno specchio grandangolare in acrilico con convessità a 180° che offre un'immagine brillante e riduce gli angoli ciechi nei punti in cui veicoli e pedoni si incrociano.









IN BREVE

Diametro	600 mm, 800 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	15 m, 20 m
Sistema di fissaggio	Montaggio su palo e a parete
Materiale	Vetro acrilico
Peso	4,65–5,79 kg

- Grandangolo a 180° per la massima visione d'insieme e meno angoli ciechi
- Acrilico certificato TÜV, circa il 70 % più resistente agli urti rispetto al vetro e più leggero
- Guarnizione rossa resistente agli agenti atmosferici, che attira l'attenzione garantendo un'elevata visibilità
- Testato al carico del vento fino a forza uragano (classe 12, >117 km/h)
- Staffa di fissaggio universale per parete o paletto Ø 50–85 mm per un montaggio semplice

DESCRIZIONE

Viene utilizzato per monitorare aree di produzione, incroci, uscite e corsie di magazzino nella logistica e distribuzione, in garage e parcheggi multipiano, in stabilimenti produttivi e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico. Lo specchio è omologato per l'uso sia per interni sia per esterni e viene fornito con una robusta staffa di fissaggio universale per montaggio a parete o su paletto.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Garage e parcheggi multipiano
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Omologato per l'uso per interni e per esterni
- 2 anni di garanzia di funzionamento

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Peso
EXPLORER-60	600 mm	15 m	4,653 kg
EXPLORER-80	800 mm	20 m	5,794 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Vetro acrilico · Tipo Standard · Forma Rotonda · Campi di impiego Per esterni e per interni · Cornice PVC

DATI TECNICI

Tipo	**Standard**
Forma	**Rotonda**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**
Cornice	**PVC**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si monta a parete o su paletto con diametro 50–85 mm. La robustissima staffa di fissaggio universale è inclusa e consente una regolazione continua, così da impostare la linea visiva ottimale. Grazie al peso ridotto, l'installazione è rapida e agevole, sia a parete sia su paletto. La confezione contiene tutto il necessario per il montaggio standard. La barriera in calcestruzzo con paletto zincato è disponibile come accessorio. Le guide al montaggio delle singole misure sono disponibili nella sezione Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La superficie riflettente è realizzata in acrilico leggero e resistente agli urti. L'acrilico è certificato TÜV e circa il 70 % più resistente agli urti rispetto al vetro. La cornice è in PVC e la guarnizione rossa resiste agli agenti atmosferici. Lo specchio è testato al carico del vento fino a forza uragano, classe 12 (>117 km/h), e offre 2 anni di garanzia di funzionamento. I certificati TÜV e i certificati TÜV relativi al carico del vento per entrambe le misure sono disponibili nella sezione Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Certificato TÜV-GS e per il carico del vento

DOMANDE FREQUENTI

Quale misura devo scegliere?
Scelga in base alla distanza da ciò che deve vedere: il modello da 600 mm è indicato fino a 15 m, quello da 800 mm fino a 20 m.

La staffa di fissaggio è inclusa?
Sì. È inclusa una staffa di fissaggio universale a regolazione continua per parete o paletto Ø 50–85 mm, insieme a tutto il necessario per il montaggio standard.

Lo specchio può essere installato all'aperto?
Sì. È omologato per l'uso sia per interni sia per esterni, dispone di una guarnizione resistente agli agenti atmosferici ed è testato al carico del vento fino alla classe 12 (>117 km/h).

Perché l'acrilico invece del vetro?
L'acrilico certificato TÜV è circa il 70 % più resistente agli urti rispetto al vetro ed è più leggero, il che semplifica anche il montaggio.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-explorer

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu