Prodotti per traffico e viabilità · Paletti stradali e delineatori

Paletto dissuasore flessibile Nero con catarifrangenti gialli

Il paletto dissuasore flessibile in poliuretano resistente all'usura viene utilizzato per delimitare aree e regolare il traffico in ambienti industriali e logistici.





IN BREVE

Larghezza	200 mm
Profondità	200 mm
Altezza	755 mm, 995 mm
Materiale	Poliuretano (PU)
Peso	3,75–4,94 kg

- Delimita aree in magazzini, terminal e zone di produzione
- Regola i flussi di traffico per interni e per esterni
- Segnala chiaramente aree pericolose e zone macchine
- Si piega in caso di urto e ritorna alla sua forma originale
- Può inclinarsi fino a 180° in qualsiasi direzione grazie a una speciale lavorazione

DESCRIZIONE

In caso di urto il paletto si piega e poi ritorna alla sua forma originale, riducendo al minimo danni e manutenzione. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e banchine di carico, aree di produzione, stabilimenti e officine, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Garantisce un'elevata visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alle strisce gialle riflettenti
- Resiste a urti ripetuti e offre una lunga durata
- È facile da installare e richiede una manutenzione minima

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Produzione & officina

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Peso
FP1000-S	995 mm	4,943 kg
FP750-S	755 mm	3,745 kg

Tutte le varianti: Larghezza 200 mm · Profondità 200 mm · Materiale Poliuretano (PU) · Colore Nero · Effetto di avvertimento Marcatura di avvertimento riflettente gialla · Campi di impiego Per esterni e per interni · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Caratteristiche Flessibile grazie a una speciale lavorazione, può inclinarsi fino a 180° in qualsiasi direzione in caso di contatto · Diametro 80 mm · Larghezza senza piastra di base 80 mm · Profondità senza piastra di base 80 mm · Fornitura Premontato · Numero di fori di fissaggio 3 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Colore della piastra di base Nero · Garanzia 1 anno

DATI TECNICI

Colore	Nero	Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento riflettente gialla
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Fissaggio	Fissaggio con bulloni
Caratteristiche	Flessibile grazie a una speciale lavorazione, può inclinarsi fino a 180° in qualsiasi direzione in caso di contatto	Diametro	80 mm
Larghezza senza piastra di base	80 mm	Profondità senza piastra di base	80 mm
Fornitura	Premontato	Numero di fori di fissaggio	3
Fissaggio incluso	Materiale di montaggio non incluso	Colore della piastra di base	Nero
Garanzia	1 anno		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto viene fornito premontato e si fissa al fondo con bulloni attraverso la piastra di base, dotata di 3 fori di montaggio. Il materiale di montaggio non è incluso: occorre quindi procurarsi bulloni adatti al tipo di fondo.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in poliuretano (PU) flessibile. Il materiale resiste a urti ripetuti e offre una lunga durata; poiché il paletto si piega e ritorna alla sua forma, danni e manutenzione vengono ridotti al minimo. Il prodotto ha 1 anno di garanzia.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il paletto viene fornito premontato, ma il materiale di montaggio per i 3 fori della piastra di base non è incluso.

Il paletto può essere utilizzato per esterni?
Sì. Viene utilizzato sia per interni sia per esterni per regolare i flussi di traffico.

Cosa succede quando il paletto viene urtato?
Si piega e può inclinarsi fino a 180° in qualsiasi direzione, per poi ritornare alla sua forma originale.

Quali altezze sono disponibili?
Il paletto è disponibile da 750 mm con 3 strisce gialle (3,745 kg) e da 1000 mm con 4 strisce gialle (4,943 kg), entrambi con diametro di 80 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/paletto-dissuasore-flessibile-nero-con-catarifrangenti-gialli

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu