Prodotti per traffico e viabilità · Display di velocità e contatori di traffico

Display di velocità GR36CL

GR36CL è un display di velocità in formato compatto che rende visibile in tempo reale la velocità dei veicoli e incoraggia una guida più sicura.



IN BREVE

Modello	Pacchetto 1 - Alimentazione a batteria, Pacchetto 2 - Collegamento alla rete elettrica
Colore	Grigio, Giallo
Larghezza	620 mm
Altezza	620 mm
Peso	20 kg

- Riscontro a colori in tempo reale – luce rossa, gialla o verde in base alla velocità del veicolo
- Display LED full-matrix che mostra cifre, smile o messaggi di testo personalizzati
- Registra dati di traffico anonimizzati (velocità, ora e data) analizzabili online
- Controllo da remoto tramite app o cloud – gestione, aggiornamento e scaricamento dei dati tramite app o browser, con account incluso gratuitamente
- Consumo energetico molto basso – inferiore a 0,1 W in standby e inferiore a 1 W in funzionamento

DESCRIZIONE

Un sensore radar e una matrice LED a colori forniscono al conducente un riscontro immediato con cifre, simboli o messaggi di testo, aumentando l'attenzione e riducendo le velocità. Viene impiegato su strade urbane ed extraurbane, nei pressi di scuole e asili, in zone residenziali e nei cantieri, alimentato a batteria o collegato alla rete elettrica.

CARATTERISTICHE

- Peso ridotto, circa 4 kg, che rende l'unità facile da montare e spostare
- Funzionamento a batteria o con alimentazione di rete

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Aree residenziali e condomini
- Cantieri edili

VARIANTI

Cod. art.	Modello	Colore	Peso
GR36CL-battery-yellow	Pacchetto 1 - Alimentazione a batteria	Giallo	20 kg
GR36CL-main-power-yellow	Pacchetto 2 - Collegamento alla rete elettrica	Giallo	20 kg
GR36CL-battery-silver	Pacchetto 1 - Alimentazione a batteria	Grigio	20 kg
GR36CL-main-power-silver	Pacchetto 2 - Collegamento alla rete elettrica	Grigio	20 kg

Tutte le varianti: Larghezza 620 mm · Altezza 620 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il display si monta su paletto con la staffa di fissaggio regolabile contenuta nella cassetta VG2L, adatta a paletti con diametro Ø60–180 mm. Il peso ridotto rende l'unità facile da montare e spostare. Il modello a batteria può essere spostato da un luogo all'altro, mentre il modello collegato alla rete viene allacciato all'alimentazione fissa, ad esempio tramite un palo della luce. Come accessori sono disponibili staffa di fissaggio per Ø60–180 mm, batterie da 12 V 7,2 Ah e 12 V 18 Ah, caricabatterie da 12 V 1A e 12 V 4A, un modulo solare da 50 W e un paletto da 3 m con base.

MATERIALE E DURATA

L'alloggiamento è realizzato in plastica ASA, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Il frontale è in Lexan antiriflesso. Con grado di protezione IP67 e un intervallo di temperatura da –25 °C a +60 °C, l'unità è costruita per l'uso in esterni. Il basso consumo energetico contribuisce a far sì che il display aumenti la sicurezza stradale in modo economico e sostenibile.

DOMANDE FREQUENTI

Quale pacchetto devo scegliere?
Il pacchetto 1 è alimentato a batteria e pensato per l'uso mobile dove manca l'alimentazione di rete. Il pacchetto 2 è collegato alla rete per il funzionamento permanente tramite la rete elettrica, con batteria di backup in caso di interruzioni di corrente.

Quanto dura la batteria nel modello a batteria?
L'autonomia arriva fino a circa due settimane per ricarica con le due batterie 12 V 18 Ah.

Posso accedere ai dati di traffico?
Sì. Il display registra dati di traffico anonimizzati – velocità, ora e data – che può scaricare e analizzare tramite app o browser. L'account è incluso gratuitamente.

Per quali paletti è adatta la staffa di fissaggio?
La staffa di fissaggio regolabile è adatta a paletti con diametro Ø60–180 mm. Come accessorio è disponibile un paletto da 3 m con base.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/display-di-velocita-gr36cl

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu