Coni di delimitazione – coni stradali e coni segnaletici · Coni pesanti

Cono stradale extra robusto senza catarifrangente Misure 515 mm e 755 mm

Cono stradale extra robusto U-23 senza pellicola catarifrangente per una barriera chiara e affidabile in ambienti impegnativi.







IN BREVE

Lunghezza	315 mm, 445 mm
Larghezza	315 mm, 445 mm
Altezza	515 mm, 755 mm
Peso	3 kg

- Senza pellicola catarifrangente – per luce diurna o luoghi con illuminazione esterna
- Versione extra robusta per una lunga durata
- Struttura stabile che resiste alle intemperie e all'uso intensivo
- Impilabile per uno stoccaggio e un trasporto efficienti
- Disponibile in due misure: altezza 515 mm e 755 mm

DESCRIZIONE

La struttura stabile resiste alle intemperie e all'uso intensivo; il cono è impiegato per lavori stradali, nei cantieri edili, in occasione di eventi e per altre delimitazioni e chiusure temporanee. Essendo privo di pellicola catarifrangente, è destinato all'uso con luce diurna o in luoghi dotati di illuminazione esterna.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri stradali
- Cantieri edili
- Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
N042	315 mm	315 mm	515 mm	3 kg
N035	445 mm	445 mm	755 mm	3 kg

MATERIALE E DURATA

Il cono ha una versione extra robusta per una lunga durata. La struttura è stabile e resiste sia alle intemperie sia all'uso intensivo, il che lo rende adatto ad ambienti impegnativi per esterni.

DOMANDE FREQUENTI

? Il cono è catarifrangente?
No. Il cono è privo di pellicola catarifrangente ed è destinato all'uso con luce diurna o in luoghi dotati di illuminazione esterna.

? I coni sono impilabili?
Sì. Il cono è impilabile per uno stoccaggio e un trasporto efficienti.

? Quali misure sono disponibili?
Il cono è disponibile nelle misure 315 × 315 × 515 mm e 445 × 445 × 755 mm. Entrambe le misure pesano 3 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/cono-stradale-extra-robusto-senza-catarifrangente-misure-515-mm-e-755-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu