Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 8 tonnellate

Passacavi 1 metro 2 canali

Il passacavi a due canali consente ai veicoli di transitare agevolmente su cavi o piccoli tubi flessibili, proteggendoli al tempo stesso.



IN BREVE

Materiale	Mescola di gomma dura
Larghezza	1000 mm
Colore	Nero/Giallo
Lunghezza	245 mm
Cod. art.	K013
Peso	5,5 kg

- Realizzato in una speciale mescola di gomma dura vulcanizzata
- Gomma riciclata
- Utilizzabile ovunque, anche su strade e in cantiere
- Facile da maneggiare
- Peso ridotto

DESCRIZIONE

È facile da maneggiare, si monta e si smonta rapidamente ed è semplice da trasportare. Viene impiegato in occasione di eventi e barriere temporanee come fiere e festival, nei cantieri edili e stradali e nelle aree aziendali di magazzini e centri di distribuzione.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Magazzino & distribuzione

CARATTERISTICHE

- Superficie antiscivolo
- Coperchio di protezione giallo
- Carico per asse fino a 8 t
- Progettato per il transito di autovetture e autocarri
- Sistema a incastro maschio/femmina su tutti gli elementi per un'estensione a piacere
- Montaggio modulare senza limiti di lunghezza

DATI TECNICI

Altezza di transito	45 mm
Numero di canali passacavo	2
Diametro del canale passacavo	25 x 30 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Tutti gli elementi dispongono di un sistema a incastro maschio/femmina, che consente di collegarli tra loro ed estendere il passacavi fino alla lunghezza desiderata, senza limiti. Il passacavi si monta e si smonta rapidamente. Sono disponibili come accessori gli elementi di fissaggio 110 × 14 mm e l'angolo arrotondato (codice articolo 12-9002-01).

MATERIALE E DURATA

Il passacavi è realizzato in una speciale mescola di gomma dura vulcanizzata e presenta una superficie antiscivolo. Il prodotto è in gomma riciclata. È dimensionato per un carico per asse fino a 8 t.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



5-10 km/h
Velocità consigliata 5-10 km/h



8 tonnellate
Capacità di carico 8 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Quali dimensioni di cavi possono essere alloggiate?
L'elemento dispone di due canali passacavo da 25 × 30 mm (L × A) ed è destinato a cavi o piccoli tubi flessibili.

Quali veicoli possono transitare sul passacavi?
È progettato per il transito di autovetture e autocarri e sopporta un carico per asse fino a 8 t. La velocità di transito consigliata è di 5–10 km/h.

È possibile estendere il passacavi?
Sì. Tutti gli elementi dispongono di un sistema a incastro maschio/femmina per un'estensione a piacere. La larghezza netta per elemento a elementi assemblati è di 970 mm.

Sono disponibili terminali per il passacavi?
Sì. L'angolo arrotondato con codice articolo 12-9002-01 è disponibile come accessorio, così come gli elementi di fissaggio 110 × 14 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-1-metro-2-canali
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu