
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza girevoli

# Limitatore di altezza girevole HBS 54 altezza libera fino a 3,8 m

Il limitatore di altezza girevole HBS 54 è una sbarra montata su palo girevole che indica ai conducenti l'altezza libera di passaggio e impedisce l'accesso ai veicoli troppo alti.









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Larghezza | 3000–6000 mm |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato |
| Altezza totale | 4000 mm |
| Altezza massima di transito sottostante | 3800 mm |
| Varianti | 14 in 1 linee |
| Peso | 210 kg |

- Altezza libera di passaggio regolabile fino a 3,8 m, altezza totale 4,0 m dal suolo
- La sbarra ruota orizzontalmente e può essere bloccata a intervalli di 90° sul palo principale
- Maniglia di rotazione in acciaio inox ad altezza di manovra di 0,7 m dal suolo
- Sbarra in alluminio, 86 × 46 mm, con scanalatura per cartelli e pubblicità
- Rinforzo con fune e tenditore a partire dalla larghezza di 3.500 mm

## DESCRIZIONE

L'altezza libera è regolabile fino a 3,8 m e l'altezza totale è di 4,0 m. Quando occorre far entrare un veicolo più alto, la sbarra viene ruotata manualmente di lato. Il limitatore di altezza si installa all'aperto, ad esempio agli ingressi di parcheggi, presso terminal merci e banchine di carico e nelle stazioni di servizio.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Stazioni di servizio

## CARATTERISTICHE

- Palo di appoggio 70 × 40 × 3 mm per l'estremità libera della sbarra, regolabile in altezza +250/−0 mm
- Chiudibile con lucchetto oppure, come optional, con serratura a triangolo per vigili del fuoco o cilindro profilato con chiusura automatica
- Disponibile in bianco con catarifrangenti rossi oppure zincato a caldo con catarifrangenti bianco-rossi
- Fissaggio con bulloni tramite piastra di base oppure annegamento nel calcestruzzo

## VARIANTI

| Cod. art. | Larghezza | Trattamento superficiale | Peso |
|---|---|---|---|
| **HBS54-3000-RW** | 3000 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-3000-VZ** | 3000 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **HBS54-3500-RW** | 3500 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-3500-VZ** | 3500 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **HBS54-4000-RW** | 4000 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-4000-VZ** | 4000 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **HBS54-4500-RW** | 4500 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-4500-VZ** | 4500 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **HBS54-5000-RW** | 5000 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-5000-VZ** | 5000 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **HBS54-5500-RW** | 5500 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-5500-VZ** | 5500 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |
| **3-054-6000-0008** | 6000 mm | Zincato a caldo e verniciato | 210 kg |
| **HBS54-6000-VZ** | 6000 mm | Zincato a caldo / Zincato | 210 kg |

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale | Acciaio e alluminio | Dimensioni della sbarra | 86 x 46 mm |
| Diametro del palo del punto di rotazione | 121 mm | Dimensioni della piastra a pavimento | 250 x 250 mm |
| Sistema di fissaggio | Ancorato | Meccanismo di chiusura | Lucchetto |
| Colore delle fasce retroriflettenti | Rosso | | |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il limitatore di altezza si fissa al suolo con bulloni tramite una piastra di base da 250 × 250 mm con interasse fori di 210 × 210 mm, oppure si annega nel calcestruzzo. Per l'annegamento in una nuova fondazione è disponibile come accessorio un cestello di ancoraggio. La sbarra si ruota con la maniglia di rotazione, posta a 0,7 m dal suolo, e si blocca nella posizione desiderata con un lucchetto. Come optional sono disponibili una scatola serratura con cilindro profilato, serratura a triangolo per vigili del fuoco secondo DIN 3223 e chiusura forzata, in cui la chiave può essere estratta solo in posizione chiusa. Sotto la sbarra è possibile montare come accessorio una sbarra pendente su catene. Le istruzioni di montaggio e gli schemi di fondazione sia per il fissaggio con bulloni sia per l'annegamento nel calcestruzzo sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

## MATERIALE E DURATA

Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo e, nell'esecuzione bianca, anche verniciate a poliestere in RAL 9010. Il palo girevole è in tubo d'acciaio, la sbarra in profilo di alluminio e la maniglia di rotazione in acciaio inox. A partire dalla larghezza di 3.500 mm la sbarra è rinforzata con una fune in acciaio inox e un tenditore.

## DOMANDE FREQUENTI

**Qual è la differenza tra HBS 50 e HBS 54?**
L'altezza. HBS 50 ha un'altezza totale di 3,0 m e un'altezza libera fino a 2,8 m. HBS 54 ha un'altezza totale di 4,0 m e un'altezza libera fino a 3,8 m. Per il resto la struttura è identica.

**Come si installa il limitatore di altezza?**
Si fissa con bulloni tramite una piastra di base da 250 × 250 mm con interasse fori di 210 × 210 mm, oppure si annega nel calcestruzzo. Gli schemi di fondazione per entrambe le modalità sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

**Come si blocca la sbarra?**
Con un lucchetto sul palo principale, a intervalli di 90°. Come optional sono disponibili una scatola serratura con cilindro profilato o una serratura a triangolo per vigili del fuoco con chiusura automatica.

**Quale esecuzione scegliere?**
Entrambe hanno la stessa struttura in acciaio zincato a caldo. Quella bianca è inoltre verniciata a polvere in RAL 9010 e ha catarifrangenti rossi. Quella zincata a caldo non è verniciata e ha catarifrangenti bianco-rossi sulla sbarra.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-girevole

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu