Accessori

Palo di appoggio per limitatore di altezza girevole HBS 50/54

Il palo di appoggio sostiene l'estremità libera della barra dei limitatori di altezza girevoli Mannus HBS 50 e HBS 54.





IN BREVE

Modello	HBS 50, HBS 54
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Dimensioni del palo	70 x 40 x 3 mm
Peso	20 kg

DESCRIZIONE

È realizzato in tubolare rettangolare da 70 × 40 × 3 mm ed è regolabile in altezza di +250/−0 mm, in modo da adattarsi all'altezza impostata della barra.

Scelga il modello in base al limitatore di altezza (HBS 50 con altezza totale 3,0 m o HBS 54 con altezza totale 4,0 m), alla finitura e al tipo di fissaggio. Il palo da cementare viene interrato per 300 mm in una fondazione di 400 × 400 × 600 mm. Il palo da imbullonare dispone di una piastra di base da 200 × 200 mm con interasse fori 160 × 160 mm e fori Ø 13 mm. L'immagine 1 mostra il palo con asta di bloccaggio, disponibile come optional separato.

VARIANTI

Palo di appoggio per HBS 50

Cod. art.	Modello	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Peso
102469	HBS 50	Zincato a caldo / Zincato	Da cementare	20 kg
102470	HBS 50	Zincato a caldo e verniciato	Da cementare	20 kg
102471	HBS 50	Zincato a caldo / Zincato	Ancorato	20 kg
102472	HBS 50	Zincato a caldo e verniciato	Ancorato	20 kg

Palo di appoggio per HBS 54

Cod. art.	Modello	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Peso
109355	HBS 54	Zincato a caldo / Zincato	Da cementare	
109356	HBS 54	Zincato a caldo e verniciato	Da cementare	
109357	HBS 54	Zincato a caldo / Zincato	Ancorato	
109358	HBS 54	Zincato a caldo e verniciato	Ancorato	

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio zincato a caldo

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/palo-di-appoggio-per-limitatore-di-altezza-girevole-hbs-50-54

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu