Nastri per marcatura e antiscivolo · Nastri di avvertimento e segnalazione

# Nastro per segnaletica a pavimento Acciaio

Il nastro per segnaletica a pavimento in acciaio è un nastro robusto, sviluppato appositamente per le aree in cui circolano i carrelli elevatori.





## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 6 m, 1500 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Colore | Giallo |
| Peso | 0,35–1,2 kg |

- Destinato all'uso per interni
- Realizzato in acciaio piatto verniciato con spessore di 700 µm
- Resistente al transito di carrelli elevatori
- Destinato alla marcatura permanente
- Offre un'eccellente adesione ed è molto resistente

## DESCRIZIONE

Viene utilizzato per la marcatura permanente e precisa di passaggi pedonali, corsie di transito e superfici su pavimenti per interni lisci e piani in magazzini e centri di distribuzione, in reparti produttivi e officine, nonché in terminal merci e banchine di carico, dove si muovono transpallet, carrelli elevatori e macchine per la pulizia.

## CARATTERISTICHE

- Adatto alla marcatura di precisione su pavimenti per interni lisci e piani
- Resistenza limitata alle manovre di sterzata dei veicoli di movimentazione

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

## VARIANTI

| Cod. art. | Lunghezza | Peso |
|---|---|---|
| 261.22.021 | 1500 mm | 0,35 kg |
| 261.27.500 | 6 m | 1,2 kg |

Tutte le varianti: Larghezza 75 mm · Colore Giallo

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il nastro si applica su pavimenti per interni lisci e piani e aderisce saldamente al supporto. Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

## MATERIALE E DURATA

Il nastro è realizzato in acciaio piatto verniciato con uno spessore di 700 µm. L'acciaio lo rende resistente al transito di transpallet, carrelli elevatori e macchine per la pulizia, ed è progettato per la marcatura permanente. Tenga presente che il nastro ha una resistenza limitata alle manovre di sterzata dei veicoli di movimentazione.

## DOMANDE FREQUENTI

**Il nastro resiste al transito dei carrelli?**
Sì. È resistente al transito di carrelli elevatori ed è adatto alle aree in cui circolano transpallet, carrelli elevatori e macchine per la pulizia. La resistenza alle manovre di sterzata dei veicoli di movimentazione è tuttavia limitata.

**Quali lunghezze e colori sono disponibili?**
Il nastro è largo 75 mm ed è disponibile nelle lunghezze 1,5 m (0,35 kg) e 6 m (1,2 kg), in colore giallo.

**Il nastro può essere utilizzato per esterni?**
No. Il nastro è destinato all'uso per interni su pavimenti lisci e piani.

**Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto**
nordguard.eu/it/prodotto/nastro-per-segnaletica-a-pavimento-acciaio
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu