Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Archi di guida e dissuasori HGV

Il dissuasore e l'arco di guida per HGV sono una misura preventiva robusta e ben visibile per proteggere le aree di parcheggio e le baie di carico dei mezzi pesanti.











IN BREVE

Altezza	280 mm, 500 mm
Diametro	108 mm, 159 mm
Materiale	Acciaio
Numero di ancoraggi	24, 4
Peso	15–45 kg

- Protegge le aree di parcheggio e di carico
- Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo
- Il dissuasore ha uno spessore della parete di 4,5 mm
- Molto efficace in combinazione con le guide ruote per HGV
- Disponibile in tre versioni di colore per modello

DESCRIZIONE

Proteggono le aree di parcheggio e di carico presso terminal merci e banchine di carico, nei magazzini e nei centri di distribuzione e nei parcheggi per esterni. Può scegliere tra un dissuasore alto 500 mm e un arco di guida lungo 2 800 mm, entrambi in acciaio.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Terminal merci e banchine di carico
- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni

CARATTERISTICHE

- Installazione semplice e rapida

VARIANTI

Dissuasore per veicoli pesanti

Cod. art.	Altezza	Diametro	Numero di ancoraggi	Spessore della parete	Dimensioni della piastra a pavimento	Trattamento superficiale	Colore	Tipo	Peso
204.23.278	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento con fasce catarifrangenti rosse	–	15 kg
204.27.333	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero	Fasce catarifrangenti gialle	15 kg
204.22.040	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	Con fasce catarifrangenti rosse	15 kg

Protezione antiurto / Guida ruote per veicoli pesanti

Cod. art.	Altezza	Diametro	Numero di ancoraggi	Spessore della parete	Dimensioni della piastra a pavimento	Trattamento superficiale	Colore	Tipo	Peso
204.24.389	280 mm	108 mm	24	3,6 mm	200 x 200 x 10 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento con fasce catarifrangenti rosse	–	45 kg
204.27.383	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Zincato a caldo e verniciato	Giallo	Fasce catarifrangenti nere	45 kg
204.23.146	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	Con fasce catarifrangenti rosse	45 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio · Sistema di fissaggio Ancorato · Lunghezza totale 2 800 mm

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Lunghezza totale	**2 800 mm**
Spessore della parete	**3,6–4,5 mm**	Dimensioni della piastra a pavimento	**200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato**	Colore	**Nero, Argento con fasce catarifrangenti rosse, Giallo, Bianco**
Tipo	**Con fasce catarifrangenti rosse, Fasce catarifrangenti gialle, Fasce catarifrangenti nere**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Sia il dissuasore sia l'arco di guida vengono ancorati al fondo e l'installazione è semplice e rapida. Il dissuasore si fissa tramite la piastra di base e richiede 4 bulloni per paletto. L'arco di guida si ancora con 24 tasselli. Per un risultato ottimale, può combinare la protezione con le guide ruote per HGV.

MATERIALE E DURATA

Entrambi i modelli sono realizzati in acciaio. Il trattamento superficiale è zincato a caldo (zincato) oppure zincato a caldo e verniciato, a seconda della versione di colore scelta. Per le versioni colorate il trattamento superficiale è indicato anche come zincato a caldo e verniciato a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

? Quanti bulloni servono per montare il dissuasore?
Il dissuasore si fissa con bulloni e richiede 4 bulloni per paletto. L'arco di guida si ancora con 24 tasselli.

? Quali colori sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile zincato a caldo con fasce riflettenti rosse, bianco (RAL 9016) con fasce rosse e nero con fasce gialle. L'arco di guida è disponibile color argento con fasce catarifrangenti rosse, giallo con fasce catarifrangenti nere e bianco con fasce catarifrangenti rosse.

? Che differenza c'è tra il dissuasore e l'arco di guida?
Il dissuasore è alto 500 mm, ha un diametro di 159 mm e pesa 15 kg. L'arco di guida è alto 280 mm, lungo 2 800 mm, ha un diametro di 108 mm e pesa 45 kg.

? La protezione può essere combinata con le guide ruote?
Sì. Il dissuasore è molto efficace se utilizzato insieme alle guide ruote per HGV.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archi-di-guida-e-dissuasori-hgv

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu