Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi

Tubo di segnalazione Verticale

Il tubo di segnalazione è un tubo verticale in polietilene con manicotto retroriflettente che segnala colonne, prese d'aria, tubazioni e altri ostacoli sporgenti negli edifici con traffico.



IN BREVE

Altezza	950 mm
Diametro	100 mm
Materiale	Polietilene (PE)
Colore	Nero/Giallo, Rosso/Bianco
Peso	2,5 kg







- Destinato all'uso per interni
- Altezza di montaggio variabile
- Manicotto riflettente rosso/bianco o nero/giallo
- Altamente visibile di giorno e di notte
- Si fissa a pavimento e tetto con un kit a cavo tensionabile

DESCRIZIONE

Viene messo in tensione tra pavimento e tetto ed è ben visibile sia di giorno che di notte. Si utilizza in garage e parcheggi, ad esempio in parcheggi multipiano e garage sotterranei, nonché in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e banchine di carico, dove segnala anche vie di circolazione, ingressi e uscite.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Garage e parcheggi multipiano
- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Segnala colonne, prese d'aria, tubazioni e altre sporgenze dalle pareti o pericoli
- Segnala vie di circolazione, ingressi e uscite

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
290.22.266	Nero/Giallo	2,5 kg
290.28.881	Rosso/Bianco	2,5 kg

Tutte le varianti: Altezza 950 mm · Diametro 100 mm · Materiale Polietilene (PE) · Trattamento superficiale Riflettente · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Sospeso con kit catena

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Riflettente**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Tipo	**Sospeso con kit catena**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il tubo di segnalazione si fissa a pavimento e tetto con un kit a cavo messo in tensione, che consente di variare l'altezza di montaggio. Il kit comprende un cavo in acciaio con una lunghezza di 2 500 mm, morsetti e tenditore a vite. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il tubo è realizzato in polietilene (PE). Il manicotto è dotato di pannelli retroriflettenti che garantiscono un'elevata visibilità sia alla luce del giorno che al buio.

DOMANDE FREQUENTI

? Cosa è incluso per il montaggio?
Un cavo in acciaio da 2 500 mm con morsetti e tenditore a vite, utilizzato per fissare in tensione il tubo tra pavimento e tetto.

? Il tubo di segnalazione può essere utilizzato per esterni?
Il tubo è destinato all'uso per interni, ad esempio in garage, parcheggi e magazzini.

? Quali colori sono disponibili?
Il tubo è disponibile con manicotto retroriflettente rosso/bianco o nero/giallo.

? È possibile adattare l'altezza di montaggio?
Sì. L'altezza di montaggio è variabile, poiché il tubo viene messo in tensione tra pavimento e tetto con il kit a cavo. Il tubo in sé è alto 950 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/tubo-di-segnalazione-verticale

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu