Sistemi di barriere di protezione · Sistemi di barriere di protezione ribassati

Barriera antiurto / Protezione macchine

La barriera antiurto / protezione macchine ECO è una barriera di protezione modulare e conveniente a bassa altezza, composta da montanti in acciaio e traverse tonde in acciaio (parapetti).









IN BREVE

Tipo	Paletto terminale, Profilo angolare, Montante angolare, Montante intermedio ecc.
Larghezza	170–2200 mm
Profondità	48,3 mm, 170 mm
Altezza	48,3 mm, 250 mm
Varianti	9 in 4 linee
Peso	4,5–63 kg

- Destinata all'uso per interni
- Protezione a bassa quota nelle aree di picking, depallettizzazione e manovra
- Design modulare con montanti e traverse combinabili secondo le esigenze
- Elevata visibilità grazie alla combinazione di colori nero e giallo
- Soluzione conveniente

DESCRIZIONE

Offre una protezione a bassa quota nelle aree di picking, di depallettizzazione e di manovra per interni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officina, nei terminal merci e nelle banchine di carico. Le traverse si inseriscono nei montanti, rendendo il montaggio rapido e semplice.

CARATTERISTICHE

- Montaggio rapido e semplice delle traverse senza viti grazie al sistema a innesto

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Preconfigurato - Barriera antiurto / Protezione macchinari

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Profondità	Altezza	Sistema di fissaggio	Colore	Peso
M-0050-1	–	2000 mm	–	250 mm	–	Nero/Giallo	48 kg
M-0050-2	–	2200 mm	–	250 mm	–	Nero/Giallo	63 kg

Protezione antiurto - Montanti / Dissuasori - Per interni - ECO

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Profondità	Altezza	Sistema di fissaggio	Colore	Peso
202.21.049	Paletto terminale	–	–	250 mm	Ancorato	Nero	4,5 kg
202.26.384	Montante intermedio	–	–	250 mm	Ancorato	Nero	4,5 kg
202.24.365	Montante angolare	–	–	250 mm	Ancorato	Nero	4,5 kg

Protezione antiurto - Parapetti - Per interni - ECO

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Profondità	Altezza	Sistema di fissaggio	Colore	Peso
202.27.871	Barra paracolpi	1000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Giallo	5 kg
202.26.841	Barra paracolpi	1500 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Giallo	7,5 kg
202.24.589	Barra paracolpi	2000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Giallo	8 kg

Protezione antiurto - Angolo - Per interni - ECO

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Profondità	Altezza	Sistema di fissaggio	Colore	Peso
202.23.461	Profilo angolare	170 mm	170 mm	48,3 mm	Push-fit	Giallo	5 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 4 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Campi di impiego Per interni · Modello BLACK BULL

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Numero di ancoraggi	4
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Sistema di fissaggio	Ancorato, Push-fit
Campi di impiego	Per interni	Modello	BLACK BULL
Colore	Nero/Giallo, Nero, Giallo		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I montanti vengono ancorati al pavimento tramite la piastra di base e ogni montante richiede quattro bulloni. Le traverse e la traversa angolare si montano a innesto (push-fit), ovvero inserendole nei montanti senza viti. In questo modo può realizzare rapidamente la barriera con montanti terminali, intermedi e angolari in base al tracciato da proteggere. Come accessori per l'ancoraggio sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), fissaggio a bullone M12/110 – FLESSIBILE (4 pz) e fissaggi chimici M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva.

MATERIALE E DURATA

Sia i montanti sia le traverse sono realizzati in acciaio verniciato a polvere, i montanti in nero e le traverse in giallo. La versione standard è destinata all'uso per interni. Per l'uso per esterni sono disponibili versioni zincate a caldo e verniciate a polvere – ci contatti per maggiori dettagli.

DOMANDE FREQUENTI

? Quanti bulloni servono per ogni montante?
Ogni montante viene ancorato con quattro bulloni attraverso la piastra di base. Tasselli, fissaggi a bullone e fissaggi chimici adatti sono disponibili come accessori.

? Le traverse devono essere avvitate?
No. Le traverse sono a innesto (push-fit) e si montano nei montanti senza viti.

? La barriera può essere utilizzata all'esterno?
La versione standard è per l'uso per interni. Per l'uso per esterni sono disponibili versioni zincate a caldo e verniciate a polvere – ci contatti per maggiori dettagli.

? Quali lunghezze di traversa sono disponibili?
Le traverse sono disponibili in 1 000, 1 500 e 2 000 mm, tutte con diametro di 48,3 mm. È inoltre disponibile una traversa angolare da 170 × 170 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-antiurto-protezione-macchine
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu