Protezioni antiurto · Protezioni per testate di scaffalature

Protezione antiurto Barriera antiurto PROTECTORS A

La protezione antiurto A (PROTECTORS A) è una protezione per testate di scaffalature regolabile che protegge le testate esposte delle scaffalature portapallet, le cosiddette spalle terminali, da danni potenzialmente…









IN BREVE

Intervallo di larghezza	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Altezza	465 mm
Materiale	Acciaio
Profondità	160 mm
Peso	31–58 kg

- Elevata visibilità grazie alla verniciatura a polvere gialla e alle strisce nere sulle piastre terminali
- Protezione robusta ed efficace contro gli urti
- Larghezza regolabile
- Installazione semplice con minimo ingombro
- Fornitura come kit completo in tre intervalli di larghezza

DESCRIZIONE

La protezione antiurto A (PROTECTORS A) è una protezione per testate di scaffalature regolabile che protegge le testate esposte delle scaffalature portapallet, le cosiddette spalle terminali, da danni potenzialmente pericolosi causati da carrelli elevatori e altri veicoli. La protezione è robusta, semplice da installare e può essere adattata alle Sue esigenze. Si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, in unità produttive e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Peso
198.25.566	900 - 1 300 mm	31 kg
198.24.401	1 700 - 2 100 mm	44 kg
198.22.991	2 300 - 2 700 mm	58 kg

Tutte le varianti: Altezza 465 mm · Materiale Acciaio · Profondità 160 mm · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Campi di impiego Per interni · Colore Nero/Giallo · Tipo Kit barriere di protezione per scaffalature

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	**12, 8**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Campi di impiego	**Per interni**
Colore	**Nero/Giallo**
Tipo	**Kit barriere di protezione per scaffalature**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione è semplice da installare, occupa uno spazio minimo e ha una larghezza regolabile, così da poter essere adattata alle Sue esigenze. Per ogni kit (A 900, A 1700 e A 2300) sono disponibili istruzioni di installazione specifiche nella scheda Documenti e certificati, dove trova anche il prodotto nel catalogo (in inglese). Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo, 12 × 110 mm, e tasselli universali con vite, 8 × 100 mm.

MATERIALE E DURATA

Montanti, traverse e piastre terminali sono realizzati in acciaio, mentre i blocchi di fissaggio sono in alluminio. La versione per interni è verniciata a polvere. La versione per esterni è zincata a caldo e successivamente verniciata a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

Quali larghezze sono disponibili?
La protezione è disponibile in tre kit con larghezza regolabile: 900–1.300 mm, 1.700–2.100 mm e 2.300–2.700 mm. Tutti i kit sono alti 465 mm e profondi 160 mm.

La protezione è disponibile per uso esterno?
Sì. Esiste una versione per esterni zincata a caldo e verniciata a polvere con strisce nere sulle piastre terminali. Tra le varianti è disponibile la versione per interni.

Che cosa comprende un kit?
Il Set 1 contiene un montante doppio su base, due traverse e due piastre terminali. Il Set 2 ha due montanti e il Set 3 tre montanti, entrambi con due traverse e due piastre terminali.

Sono disponibili istruzioni di installazione?
Sì. Per ogni kit sono disponibili istruzioni di installazione nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-barriera-antiurto-protectors-a
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu