Protezioni antiurto · Travi antiurto

Profili paracolpi / Barre di protezione Altezza 86mm

La barra di protezione, detta anche profilo paracolpi, offre una protezione economica per impianti e macchinari contro gli urti di carrelli elevatori, roll container, carrelli, transpallet e mezzi simili.



IN BREVE

Lunghezza	400–1200 mm
Altezza	86 mm
Diametro	76 mm
Materiale	Acciaio
Peso	4,5–11 kg







- Protegge macchinari, impianti e attrezzature dagli urti
- Installazione semplice e rapida
- Profilo basso che consente ai pedoni di accedere facilmente alle aree protette
- Disponibile come barra dritta in tre lunghezze e come barra angolare
- Destinata esclusivamente all'uso per interni

DESCRIZIONE

Viene impiegata per interni in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché in garage e parcheggi multipiano. Con un'altezza totale di 86 mm, la barra ha un profilo basso.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Profili di protezione - Ø76mm - Spessore della parete 3mm - Montaggio esterno

Cod. art.	Lunghezza	Colore	Numero di ancoraggi	Peso
199.13.478	400 mm	Nero/Giallo	4	4,5 kg
199.19.220	800 mm	Nero/Giallo	4	5,6 kg
199.14.143	1200 mm	Nero/Giallo	4	9,5 kg

Profilo paraspigoli - Ø76mm - Spessore della parete 3mm - Montaggio esterno

Cod. art.	Lunghezza	Colore	Numero di ancoraggi	Peso
199.22.677	638 mm	Giallo	6	11 kg

Tutte le varianti: Altezza 86 mm · Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Con strisce nere

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo, Giallo**	Numero di ancoraggi	**4, 6**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore	**3 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Con strisce nere**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barra viene ancorata con bulloni di fissaggio attraverso le piastre di base preforate. Una barra dritta richiede 4 bulloni di fissaggio e la barra angolare 6 bulloni. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Il tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barra è realizzata in acciaio e trattata in superficie
con verniciatura a polvere gialla con fasce nere.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni di fissaggio sono inclusi?
No. I bulloni sono venduti separatamente. Una barra dritta richiede 4 bulloni di fissaggio e la barra angolare 6. I tasselli sono disponibili come accessori.

Quali lunghezze sono disponibili?
La barra dritta è disponibile in 400, 800 e 1 200 mm. La barra angolare misura 86 × 638 × 638 mm. Lunghezze speciali possono essere realizzate su ordinazione.

La barra può essere utilizzata per esterni?
No, la versione standard è destinata esclusivamente all'uso per interni. Versioni per esterni possono essere realizzate su ordinazione – ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/profili-paracolpi-barre-di-protezione-altezza-86mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu