
Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione a parete

Archetto di protezione per montaggio a parete SafeWall Ø48mm

L'archetto di protezione SafeWall si monta a parete ed è una soluzione economica per proteggere apparecchiature a parete come centraline di controllo, unità di climatizzazione, estintori, quadri elettrici e tubazioni...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Altezza	350–1000 mm
Larghezza	350–1000 mm
Diametro	48 mm
Varianti	24 in 2 linee
Peso	4,6–9 kg

- Protegge le unità a parete dai danni e le segnala chiaramente
- Previene costose riparazioni e contribuisce a un ambiente di lavoro sicuro
- Prodotto in Germania in acciaio di alta qualità
- Design e struttura robusti
- Testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061

DESCRIZIONE

L'archetto di protezione SafeWall si monta a parete ed è una soluzione economica per proteggere apparecchiature a parete come centraline di controllo, unità di climatizzazione, estintori, quadri elettrici e tubazioni, spesso esposte a urti e danni. L'archetto è realizzato in acciaio, segnala chiaramente l'apparecchiatura e previene costose riparazioni. Trova impiego in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officine, in garage e parcheggi multipiano, nonché in negozi e locali commerciali.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre altezze e quattro larghezze per la maggior parte delle applicazioni
- Disponibile in versione verniciata a polvere per interni e in versione zincata a caldo per esterni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano
- Negozi & commercio

VARIANTI

Archetto di protezione per uso esterno

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Larghezza	Trattamento superficiale	Colore	Peso
200.17.5612	Per esterni e per interni	350 mm	350 mm	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	4,6 kg
200.17.5613	Per esterni e per interni	350 mm	500 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	4,8 kg
200.17.5614	Per esterni e per interni	350 mm	750 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	5,5 kg
200.17.5615	Per esterni e per interni	350 mm	1000 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	6,1 kg
200.17.5616	Per esterni e per interni	600 mm	350 mm	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	5,7 kg
200.17.5617	Per esterni e per interni	600 mm	500 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	6,1 kg
200.17.5618	Per esterni e per interni	600 mm	750 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	6,6 kg
200.17.5619	Per esterni e per interni	600 mm	1000 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	7,2 kg
200.17.5620	Per esterni e per interni	1000 mm	350 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	7,6 kg
200.17.5621	Per esterni e per interni	1000 mm	500 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	7,9 kg
200.17.5622	Per esterni e per interni	1000 mm	750 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	8,5 kg
200.17.5623	Per esterni e per interni	1000 mm	1000 mm	Zincato a caldo / Zincato	Argento/Rosso	9 kg

Archetto di protezione per uso interno

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Larghezza	Trattamento superficiale	Colore	Peso
200.17.5575	Per interni	350 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Giallo	4,6 kg
200.17.5576	Per interni	350 mm	500 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	4,8 kg
200.17.5578	Per interni	350 mm	750 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	5,5 kg
200.17.5600	Per interni	350 mm	1000 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	6,1 kg
200.17.5601	Per interni	600 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Giallo	4,6 kg
200.17.5604	Per interni	600 mm	500 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	4,6 kg
200.17.5605	Per interni	600 mm	750 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	6,6 kg
200.17.5606	Per interni	600 mm	1000 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,2 kg
200.17.5607	Per interni	1000 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,6 kg
200.17.5609	Per interni	1000 mm	500 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,9 kg
200.17.5610	Per interni	1000 mm	750 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	8,5 kg
200.17.5611	Per interni	1000 mm	1000 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	9 kg

Tutte le varianti: Diametro 48 mm · Numero di ancoraggi 4 · Funzione Protezione di attrezzature a parete · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 2 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 70 x 10 mm · Approvato TÜV (omologato) DGUV 208-061 · Materiale Acciaio

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	4	Funzione	Protezione di attrezzature a parete
Sistema di fissaggio	Ancorato	Spessore del materiale	2 mm
Modello	BLACK BULL	Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 70 x 10 mm
Approvato TÜV (omologato)	DGUV 208-061	Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo / Zincato	Colore	Nero/Giallo, Zincato, Argento/Rosso, Giallo

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora alla parete con bulloni attraverso le piastre a parete. Ogni piastra di base presenta 4 fori di fissaggio da Ø 14 mm. Scelga l'ancoraggio in base al materiale della parete. Tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e ancoranti chimici M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva sono disponibili come accessori.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è prodotto in Germania in acciaio di alta qualità. La versione verniciata a polvere è destinata all'uso in interni, mentre la versione zincata a caldo è destinata all'uso in esterni. L'archetto è testato TÜV e certificato secondo la norma di sicurezza DGUV 208-061.

DOMANDE FREQUENTI

? L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, se sceglie la versione zincata a caldo, destinata all'uso in esterni e utilizzabile anche in interni. La versione verniciata a polvere è destinata all'uso in interni.

? Quali misure sono disponibili?
L'archetto è disponibile nelle altezze 350, 600 e 1000 mm e nelle larghezze 350, 500, 750 e 1000 mm, tutte con diametro del tubo di 48 mm.

? Come si fissa l'archetto alla parete?
Si fissa con bulloni attraverso le piastre a parete, ciascuna con 4 fori da Ø 14 mm. Tasselli e ancoranti chimici per diversi supporti sono disponibili come accessori.

? L'archetto è testato?
Sì. È testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-per-montaggio-a-parete-safewall-o48mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu