Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto paracolpi smontabile Ø76mm

L'archetto paracolpi smontabile si utilizza dove è necessario accedere a impianti e macchinari, pur volendoli proteggere dagli urti.









IN BREVE

Larghezza	750 mm, 1000 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Diametro	76 mm
Materiale	Acciaio
Peso	12,5–16,5 kg

- Installazione rapida e semplice
- Protegge attrezzature portatili e macchinari
- Elimina le lunghe operazioni di rimozione e riposizionamento richieste dagli archetti tradizionali
- Progettato per aree ad alto rischio di danni
- Esclusiva piastra di base per una rapida rimozione e un rapido riposizionamento

DESCRIZIONE

L'archetto dispone di un'esclusiva piastra di base che ne consente la rapida rimozione e il successivo riposizionamento. È adatto all'uso per interni in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti produttivi e officine, nonché in garage e parcheggi multipiano, in particolare nelle aree ad alto rischio di danni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Piastre di copertura incluse per ridurre l'infiltrazione di sporco
- Solo per uso interno
- Richiede 8 bulloni di fissaggio, venduti separatamente

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Peso
196.15.471	750 mm	350 mm	12,5 kg
196.17.299	1000 mm	350 mm	13,5 kg
196.17.689	750 mm	600 mm	14,5 kg
196.19.365	1000 mm	600 mm	16,5 kg

Tutte le varianti: Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Rimovibile

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Numero di ancoraggi	**8**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore	**3 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Rimovibile**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto paracolpi viene ancorato al pavimento. Per prima cosa si fissano le piastre di ancoraggio al pavimento con bulloni di ancoraggio. Successivamente si inseriscono le gambe dell'archetto nei fori delle piastre, si fanno scorrere le flange sotto i bordi e si fissa il tutto con le viti in dotazione. Le piastre di copertura sono incluse per ridurre l'infiltrazione di sporco. In totale sono necessari 8 bulloni di fissaggio, non inclusi. Il tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio con spessore della parete di 3 mm ed è verniciato a polvere in giallo con fasce nere. È destinato esclusivamente all'uso interno.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni di fissaggio sono inclusi?
No. L'archetto richiede 8 bulloni di fissaggio, venduti separatamente. Le viti che bloccano l'archetto nelle piastre e le piastre di copertura sono incluse.

Quali misure sono disponibili?
L'archetto è disponibile nelle larghezze 750 e 1.000 mm e nelle altezze 350 e 600 mm, con pesi da 12,5 a 16,5 kg a seconda della variante.

L'archetto può essere utilizzato all'esterno?
No. L'archetto paracolpi smontabile è destinato esclusivamente all'uso interno.

Perché scegliere un archetto smontabile?
Si utilizza dove è necessario accedere a impianti e macchinari. La piastra di base consente di rimuovere e riposizionare rapidamente l'archetto, senza la lunga movimentazione richiesta dagli archetti tradizionali.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-paracolpi-smontabile-o76mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu