Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione con protezione antincastro

Archetto di protezione antiurto con protezione antincuneamento MD Ø60mm

L'archetto di protezione antiurto con protezione antincuneamento – MD offre una protezione efficace contro i danni causati da urti di lieve e media entità a strutture edilizie e macchinari.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	500–1000 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Altezza della piastra di protezione inferiore	150 mm, 400 mm
Varianti	12 in 2 linee
Peso	8,9–23,2 kg

- Protegge strutture edilizie e macchinari da urti di lieve e media entità
- Protezione antincuneamento integrata in lamiera d'acciaio da 4 mm che ferma i transpallet alla linea della barriera
- Sviluppato per ambienti con uso intensivo di transpallet manuali ed elettrici
- Prodotto in Germania in acciaio di alta qualità e tubo curvato senza saldatura
- Testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061

DESCRIZIONE

È stato sviluppato appositamente per i luoghi in cui si utilizzano frequentemente transpallet manuali ed elettrici: la piastra in acciaio della protezione antincuneamento impedisce efficacemente ai transpallet di oltrepassare la linea della barriera. L'archetto viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Adatto a magazzini, centri logistici e stabilimenti produttivi
- Completa la gamma di archetti di protezione antiurto – MD

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Archetto di protezione antiurto - Altezza 350mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Trattamento superficiale	Peso
195.17.5643	Per interni	500 mm	350 mm	150 mm	Verniciato a polvere	8,9 kg
195.17.5650	Per esterni e per interni	500 mm	350 mm	150 mm	Zincato a caldo e verniciato	8,9 kg
195.17.5644	Per interni	750 mm	350 mm	150 mm	Verniciato a polvere	11,5 kg
195.17.5651	Per esterni e per interni	750 mm	350 mm	150 mm	Zincato a caldo e verniciato	11,5 kg
195.17.5646	Per interni	1000 mm	350 mm	150 mm	Verniciato a polvere	14,1 kg
195.17.5652	Per esterni e per interni	1000 mm	350 mm	150 mm	Zincato a caldo e verniciato	14,1 kg

Archetto di protezione antiurto - Altezza 600mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Trattamento superficiale	Peso
195.17.5647	Per interni	500 mm	600 mm	400 mm	Verniciato a polvere	14 kg
195.17.5654	Per esterni e per interni	500 mm	600 mm	400 mm	Zincato a caldo e verniciato	14 kg
195.17.5648	Per interni	750 mm	600 mm	400 mm	Verniciato a polvere	18,6 kg
195.17.5655	Per esterni e per interni	750 mm	600 mm	400 mm	Zincato a caldo e verniciato	18,6 kg
195.17.5649	Per interni	1000 mm	600 mm	400 mm	Verniciato a polvere	23,2 kg
195.17.5656	Per esterni e per interni	1000 mm	600 mm	400 mm	Zincato a caldo e verniciato	23,2 kg

Tutte le varianti: Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 4 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 2 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 70 x 160 x 10 mm

DATI TECNICI

Diametro	60 mm	Materiale	Acciaio
Colore	Nero/Giallo	Numero di ancoraggi	4
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato	Funzione	Protezione anticollisione
Sistema di fissaggio	Ancorato	Spessore del materiale	2 mm
Modello	BLACK BULL	Dimensioni della piastra a pavimento	70 x 160 x 10 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato mediante bullonatura attraverso le piastre di base, con quattro tasselli. Il fissaggio interrato è disponibile su richiesta. Tra gli accessori sono disponibili, tra gli altri, tassello universale con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm), ancorante chimico M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, nonché ancorante a bullone M12/110 FLESSIBILE. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è prodotto in Germania in acciaio di alta qualità con tubo curvato senza saldatura, mentre la protezione antincuneamento è in lamiera d'acciaio da 4 mm. Per l'uso all'esterno è disponibile la versione zincata a caldo e verniciata a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

? L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso interno.

? A cosa serve la protezione antincuneamento?
La piastra in acciaio da 4 mm impedisce ai transpallet di oltrepassare la linea della barriera. È alta 150 mm sull'archetto da 350 mm e 400 mm sull'archetto da 600 mm.

? Come si monta l'archetto?
Viene fissato con bulloni attraverso le piastre di base, con quattro tasselli nei fori di fissaggio da Ø 14 mm. Il fissaggio interrato è disponibile su richiesta e il materiale di fissaggio è disponibile come accessorio.

? L'archetto è stato testato?
Sì. È testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-con-protezione-antincuneamento-md-o60mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu