Archetto di protezione antiurto per angoli MD Ø60 mm

L'archetto di protezione antiurto per angoli protegge edifici e percorsi pedonali dai danni causati da urti di lieve e media entità.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	500 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Diametro	60 mm
Peso	8,4–10,4 kg

- Segnala e protegge macchinari ed edifici dai danni
- Protegge da urti di lieve e media entità, ad esempio causati da transpallet manuali ed elettrici
- Adatto a magazzini, centri logistici e stabilimenti di produzione
- Disponibile per uso interno e per uso esterno e interno
- Disponibile in due altezze: 350 e 600 mm

DESCRIZIONE

È progettato per le attività in cui si utilizzano frequentemente transpallet manuali ed elettrici e offre una protezione robusta ed economica per strutture edilizie, macchinari, attrezzature e personale. Può essere utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Prodotto in Germania in acciaio di alta qualità
- Progettato per completare la nostra gamma di protezioni
- Installazione rapida e semplice

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Trattamento superficiale	Peso
195.17.5594	Per interni	350 mm	Verniciato a polvere	8,4 kg
195.17.5596	Per esterni e per interni	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	8,4 kg
195.17.5595	Per interni	600 mm	Verniciato a polvere	10,4 kg
195.17.5597	Per esterni e per interni	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	10,4 kg

Tutte le varianti: Larghezza 500 mm · Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 500 mm · Numero di ancoraggi 6 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 2 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 70 x 160 x 10 mm

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio**	Colore	**Nero/Giallo**
Profondità	**500 mm**	Numero di ancoraggi	**6**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**	Funzione	**Protezione anticollisione**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Spessore del materiale	**2 mm**
Modello	**BLACK BULL**	Dimensioni della piastra a pavimento	**70 x 160 x 10 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato imbullonandolo tramite le piastre di base, con 6 tasselli inseriti nei fori di fissaggio da 14 mm. Su richiesta è disponibile il fissaggio interrato. Come accessori sono disponibili tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), ancoranti chimici M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, nonché il fissaggio a bullone M12/110 FLESSIBILE. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è prodotto in Germania in acciaio di alta qualità. La versione per interni è verniciata a polvere in giallo con bande nere. La versione per esterni è zincata a caldo e verniciata a polvere in giallo con bande nere e può essere utilizzata sia all'esterno sia all'interno.

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione devo scegliere per l'uso esterno?
Scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, destinata sia all'uso esterno sia all'uso interno. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso interno.

Per quali urti è progettato l'archetto?
Protegge da urti di lieve e media entità ed è progettato per ambienti in cui si utilizzano frequentemente transpallet manuali ed elettrici.

Come si monta l'archetto?
Viene imbullonato tramite le piastre di base con 6 tasselli. Su richiesta è disponibile il fissaggio interrato.

Quali altezze sono disponibili?
L'archetto è disponibile in 350 mm (8,4 kg) e 600 mm (10,4 kg). Entrambe le versioni misurano 500 mm di larghezza e 500 mm di profondità, con tubo di diametro 60 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-per-angoli-md-o60-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu