Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione angolari

Protezione antiurto per angoli con protezione antincuneamento MD Ø60mm

La protezione antiurto per angoli con protezione antincuneamento (MD, Ø 60 mm) offre una protezione efficace contro i danni causati da urti di intensità lieve e media.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	500 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Altezza della piastra di protezione inferiore	150 mm, 400 mm
Peso	12,6–22,2 kg

- Protegge strutture edilizie e macchinari dagli urti
- Protezione antincuneamento integrata in lamiera d'acciaio da 4 mm
- Impedisce ai transpallet di penetrare oltre la linea della barriera
- Prodotta in Germania in acciaio di alta qualità con tubo curvato senza saldature
- Testata TÜV e certificata secondo DGUV 208-061

DESCRIZIONE

È stata sviluppata appositamente per le aree in cui si utilizzano frequentemente transpallet manuali ed elettrici e la piastra in acciaio integrata impedisce ai transpallet di penetrare oltre la linea della barriera. La protezione è impiegata in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Adatta a magazzini, centri logistici e impianti di produzione
- Completa la nostra gamma di protezioni antiurto

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Peso
195.17.5598	Per interni	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5599	Per interni	600 mm	400 mm	22,2 kg
195.17.5660	Per esterni e per interni	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5661	Per esterni e per interni	600 mm	400 mm	22,2 kg

Tutte le varianti: Larghezza 500 mm · Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Profondità 500 mm · Numero di ancoraggi 6 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 2 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 70 x 160 x 10 mm · Colore Nero/Giallo

DATI TECNICI

Diametro	**60 mm**	Materiale	**Acciaio**
Profondità	**500 mm**	Numero di ancoraggi	**6**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**	Funzione	**Protezione anticollisione**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Spessore del materiale	**2 mm**
Modello	**BLACK BULL**	Dimensioni della piastra a pavimento	**70 x 160 x 10 mm**
Colore	**Nero/Giallo**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si fissa al pavimento tramite le piastre di base con un totale di 6 tasselli. Su richiesta è disponibile il fissaggio interrato. Come accessori sono disponibili tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), ancoranti chimici M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, nonché ancorante a bullone M12/110 FLESSIBILE. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio con tubo curvato senza saldature e piastra antincuneamento in lamiera d'acciaio da 4 mm. Il trattamento superficiale determina dove può essere utilizzata: Per interni – verniciata a polvere gialla con bande nere Per esterni e interni – zincata a caldo e verniciata a polvere gialla con bande nere

DOMANDE FREQUENTI

La protezione può essere installata all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, adatta sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso per interni.

Quali urti è in grado di sopportare la protezione?
È progettata per urti di intensità lieve e media, in particolare da transpallet manuali ed elettrici, ed è testata TÜV secondo DGUV 208-061.

Quale altezza devo scegliere?
La protezione è disponibile in altezza 350 mm con piastra antincuneamento da 150 mm (12,6 kg) e in altezza 600 mm con piastra antincuneamento da 400 mm (22,2 kg).

La protezione può essere fissata sotto il livello del pavimento?
Lo standard prevede il fissaggio con bulloni tramite le piastre di base, ma su richiesta è disponibile il fissaggio interrato.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-angoli-con-protezione-antincuneamento-md-o60mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu