Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione angolari

Protezione antiurto protezione angolare XL con protezione antincuneamento Ø108mm

La protezione angolare XL con protezione antincuneamento è una protezione antiurto in tubo d'acciaio Ø 108 mm, sviluppata appositamente per le aree in cui i carrelli elevatori sono utilizzati intensamente.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	900 mm
Altezza	600 mm, 1200 mm
Altezza della piastra di protezione inferiore	250 mm, 500 mm
Peso	46,5–74,5 kg

- Offre una protezione estremamente robusta contro i danni a strutture edilizie e macchinari
- Grazie alla piastra in acciaio antincuneamento impedisce ai carrelli elevatori di oltrepassare la linea della barriera
- Realizzata in tubo d'acciaio di alta qualità da 108 mm, curvato senza saldature, con spessore della parete di 3,6 mm
- Dotata di una protezione antincuneamento da 4 mm con piegatura a Z per resistere a urti estremamente elevati
- Testata TÜV e certificata secondo DGUV 208-061

DESCRIZIONE

Protegge strutture edilizie e macchinari dai danni causati da urti violenti, mentre la piastra in acciaio antincuneamento impedisce ai carrelli elevatori di oltrepassare la linea della barriera. Viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nei terminal merci e sulle banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Prodotta in Germania con acciaio di alta qualità
- Completa la gamma Protezioni antiurto XL

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Peso
196.17.5787	Per interni	600 mm	250 mm	46,5 kg
196.17.5789	Per interni	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5790	Per esterni e per interni	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5788	Per esterni e per interni	600 mm	250 mm	46,5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 900 mm · Diametro 108 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 900 mm · Numero di ancoraggi 12 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 3,6 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 140 x 200 x 10 mm

DATI TECNICI

Diametro	**108 mm**	Materiale	**Acciaio**
Colore	**Nero/Giallo**	Profondità	**900 mm**
Numero di ancoraggi	**12**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**
Funzione	**Protezione anticollisione**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Spessore del materiale	**3,6 mm**	Modello	**BLACK BULL**
Dimensioni della piastra a pavimento	**140 x 200 x 10 mm**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione angolare viene imbullonata al pavimento tramite le piastre di base e ancorata con 12 ancoranti attraverso fori di fissaggio Ø 18 mm. Su richiesta è disponibile il fissaggio sotto pavimento. Come accessori per l'ancoraggio sono disponibili il tassello universale ad espansione con vite 14 × 110 mm, il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo 16 × 125 mm e l'ancorante chimico M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva.

MATERIALE E DURATA

La protezione è prodotta in Germania con acciaio di alta qualità. L'arco è un tubo d'acciaio curvato senza saldature con spessore della parete di 3,6 mm, mentre la protezione antincuneamento presenta una piegatura a Z per resistere a urti estremamente elevati. Per l'uso esterno si consiglia la versione zincata a caldo e verniciata a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

La protezione angolare può essere installata all'esterno?
Sì. Scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere gialla con bande nere, destinata all'uso esterno.

Quale altezza devo scegliere?
La protezione è disponibile da 600 mm con piastra antincuneamento da 250 mm (46,5 kg) e da 1 200 mm con piastra antincuneamento da 500 mm (74,5 kg).

Come si monta la protezione?
Viene imbullonata tramite le piastre di base con 12 ancoranti. Su richiesta è disponibile il fissaggio sotto pavimento; tasselli ad espansione e ancorante chimico sono disponibili come accessori.

La protezione è testata?
Sì. È testata TÜV e certificata secondo DGUV 208-061.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-protezione-angolare-xl-con-protezione-antincuneamento-o108mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu