Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in plastica

Dissuasore stradale Protezione antiurto FLESSIBILE in poliuretano

Il dissuasore stradale FLEX è un dissuasore ad assorbimento d'urto stampato in poliuretano termoplastico (TPU), che ha l'aspetto di un tradizionale dissuasore in acciaio ma cede in caso di collisione.









IN BREVE

Altezza	1000 mm
Diametro	80 mm
Materiale	Poliuretano termoplastico (TPU)
Colore	Nero/Giallo, Rosso/Bianco
Peso	3 kg

- Stampato in poliuretano termoplastico (TPU)
- Inossidabile
- Ammortizzante – assorbe le forze d'impatto
- Protegge veicoli, dissuasore e pavimento in caso di urto
- Flessibile e resistente

DESCRIZIONE

Assorbe le forze d'impatto e protegge veicoli, dissuasore e pavimento, risultando particolarmente adatto alle corsie di transito strette. Può essere utilizzato per interni e per esterni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine, in garage e parcheggi multipiano e nei parcheggi all'aperto.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Produzione & officina

CARATTERISTICHE

- Forma classica, con l'aspetto di un dissuasore in acciaio
- Colori di segnalazione giallo/nero o bianco/rosso
- Particolarmente adatto alle corsie di transito strette
- Utilizzabile sia per esterni sia per interni

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
292.20.434	Rosso/Bianco	3 kg
292.24.601	Nero/Giallo	3 kg

Tutte le varianti: Altezza 1000 mm · Diametro 80 mm · Materiale Poliuretano termoplastico (TPU) · Numero di ancoraggi 4 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per esterni e per interni · Dimensioni della piastra a pavimento 140 x 140 x 25 mm

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	**4**
Funzione	**Protezione anticollisione**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**
Dimensioni della piastra a pavimento	**140 x 140 x 25 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si monta in superficie e si fissa al fondo con quattro bulloni attraverso la piastra di base. Tra gli accessori sono disponibili tasselli universali con vite (8 × 100 mm) e tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm). Le istruzioni di montaggio si trovano nel manuale, nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in poliuretano termoplastico (TPU): proprietà del materiale collaudate in una nuova applicazione. Il materiale è flessibile e resistente e il dissuasore è inossidabile. Secondo il produttore, il materiale è ecocompatibile, riciclabile e biodegradabile.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Cosa succede quando un veicolo urta il dissuasore?
Il dissuasore è flessibile e cede in caso di collisione. Assorbe le forze d'impatto e protegge veicoli, dissuasore e pavimento.

Il dissuasore può essere installato all'aperto?
Sì. Si utilizza sia per esterni sia per interni ed è inossidabile.

Come si monta il dissuasore?
Si monta in superficie con quattro bulloni attraverso la piastra di base, che misura 140 × 140 × 25 mm. Tra gli accessori sono disponibili tasselli per calcestruzzo e tasselli universali con vite.

Quali colori sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile in nero/giallo e rosso/bianco. Come dissuasore CITY FLEX è disponibile anche nero o verde.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-stradale-protezione-antiurto-flessibile-in-poliuretano

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu