Sistemi di barriere di protezione · Sistemi di barriere di protezione ad altezza standard

Protezione antiurto Parapetto di protezione XL

La protezione antiurto XL è un parapetto di protezione in acciaio che protegge macchinari, nastri trasportatori e aree di lavoro dagli urti di carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione dei materiali...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Lunghezza	350–2000 mm
Altezza	100 mm, 1000 mm
Larghezza	40–4250 mm
Profondità	40–2350 mm
Varianti	21 in 7 linee
Peso	1–271 kg

- Sistema versatile con paletti e traverse con profilo a C
- Altezza 1.000 mm
- Acciaio di alta qualità per il massimo assorbimento delle forze
- Protegge senza compromettere la visibilità
- Può essere facilmente ampliato o modificato in qualsiasi momento

DESCRIZIONE

La protezione antiurto XL è un parapetto di protezione in acciaio che protegge macchinari, nastri trasportatori e aree di lavoro dagli urti di carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione dei materiali (MHE). I paletti in acciaio, combinati con traverse del parapetto con profilo a C, offrono una protezione completa senza ostacolare la visuale. Il sistema viene utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nei terminal merci e sulle banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Montaggio rapido e semplice da parte di una sola persona
- Fissaggio al suolo mediante bulloni

VARIANTI

Preconfigurato - Protezione antiurto – Parapetto di protezione XL

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
M-0084-1	Per interni	–	1000 mm	4250 mm	2350 mm	–	–	267 kg
M-0084-2	Per interni	–	1000 mm	4250 mm	2350 mm	–	–	271 kg
M-0084-3	Per esterni e per interni	–	1000 mm	4250 mm	–	–	–	267 kg
M-0084-4	Per esterni e per interni	–	1000 mm	4250 mm	2350 mm	–	–	271 kg

Protezione antiurto XL - Montanti / Dissuasori

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.20.334	Per interni	–	1000 mm	80 mm	80 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	15 kg
198.25.728	Per esterni e per interni	–	1000 mm	80 mm	80 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	13,2 kg

Protezione antiurto XL - Parapetti sezione "C"

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.21.933-1	Per interni	1000 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	5 kg
198.23.147-1	Per esterni e per interni	1000 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	9 kg
198.21.114-1	Per interni	1200 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	5,6 kg
198.23.683-1	Per esterni e per interni	1200 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	6 kg
198.26.826-1	Per interni	1500 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	6,7 kg
198.22.929-1	Per esterni e per interni	1500 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	13,5 kg
198.26.176-1	Per interni	2000 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	10 kg
198.20.197-1	Per esterni e per interni	2000 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	17,5 kg

Protezione antiurto XL - Angolo esterno

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.23.160-1	Per interni	350 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	2,5 kg
198.24.064-1	Per esterni e per interni	350 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	6 kg

Protezione antiurto XL - Angolo interno

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.26.087-1	Per interni	556 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	6 kg
198.26.165-1	Per esterni e per interni	556 mm	100 mm	–	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	6 kg

Protezione antiurto XL - Parapetti sezione "C" - Sezione angolare 45°

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.23.976-1	Per interni	–	100 mm	40 mm	40 mm	Acciaio	Verniciato a polvere	4 kg
198.28.174-1	Per esterni e per interni	–	100 mm	40 mm	40 mm	Acciaio	Zincato a caldo e verniciato	1,48 kg

Protezione antiurto XL - Angolo regolabile

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Trattamento superficiale	Peso
198.22.565-1	–	–	–	–	–	Alluminio	Verniciato a polvere	1 kg

Tutte le varianti: Colore Giallo · Numero di ancoraggi 4 · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 3 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 200 x 200 x 10 mm · Diagonale 440 mm

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio, Alluminio	Colore	Giallo
Numero di ancoraggi	4	Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Spessore	3 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Spessore del materiale	3 mm	Modello	BLACK BULL
Dimensioni della piastra a pavimento	200 x 200 x 10 mm	Diagonale	440 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il sistema viene fissato al suolo con bulloni attraverso le piastre di base dei paletti e può essere montato in modo rapido e semplice da una sola persona. Come optional è disponibile il montaggio FLEX con una piastra in poliuretano resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura. La piastra consente alle traverse di flettersi fino a 10 gradi, in modo che il sistema assorba colpi e urti, riducendo notevolmente i danni. La piastra rialza il sistema di parapetto di 40 mm e si installa con quattro ancoranti chimici per paletto (brevetto EP-2597 197A2). Tra gli accessori sono disponibili, tra l'altro, staffa di fissaggio a bullone M12/110 FLESSIBILE, tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm, tassello universale con vite 14 × 110 mm e 8 × 100 mm, fissaggio in composito M12/160, ancorante chimico per asfalto M12/300, kit di fissaggio chimico 10/170 mm, piastra di base flessibile 50 × 200 × 200 mm, kit di estensione per traverse, cancello per parapetto di protezione MD e HD e tappo nero per traversa con profilo a C.

MATERIALE E DURATA

Paletti e traverse sono realizzati in acciaio. Per l'uso in interni sono verniciati a polvere gialli (RAL 1023). Per l'uso in esterni sono zincati a caldo e verniciati a polvere gialli (RAL 1023). In alternativa è disponibile una versione solo zincata a caldo.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Il parapetto può essere installato all'esterno?
Sì, nella versione per esterni, zincata a caldo e verniciata a polvere gialla (RAL 1023). La versione verniciata a polvere è destinata all'uso in interni.

Posso ampliare il sistema in un secondo momento?
Sì. Il sistema può essere facilmente ampliato o modificato in qualsiasi momento e ogni paletto dispone di attacchi per quattro traverse.

Che cos'è il montaggio FLEX?
Un optional con una piastra in poliuretano che consente alle traverse di flettersi fino a 10 gradi e di assorbire gli urti. La piastra rialza il sistema di 40 mm e si monta con quattro ancoranti chimici per paletto.

Quante persone servono per il montaggio?
Il sistema è progettato per un montaggio rapido e semplice da parte di una sola persona e viene fissato al suolo con bulloni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-parapetto-di-protezione-xl
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu