Protezione antiurto Parapetto di protezione MD (medio)

La protezione antiurto parapetto di protezione MD (medio) è un sistema di parapetti medio-pesante e ben visibile, che separa e protegge macchinari e percorsi pedonali dal traffico veicolare, sia per interni sia per...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Tipo	Paletto terminale, Montante angolare, Montante intermedio, Traversa
Funzione	Fissaggio dei parapetti direttamente a parete, Protezione antincuneamento
Larghezza	70–2200 mm
Altezza	60–1000 mm
Varianti	21 in 5 linee
Peso	1,3–62,4 kg

- Eccellente qualità costruttiva e resistenza
- Design modulare per un'installazione rapida e semplice
- Bulloni a testa svasata fissano i parapetti ai montanti
- Facilmente prolungabile in caso di necessità
- Le sezioni danneggiate possono essere sostituite con facilità

DESCRIZIONE

La protezione antiurto parapetto di protezione MD (medio) è un sistema di parapetti medio-pesante e ben visibile, che separa e protegge macchinari e percorsi pedonali dal traffico veicolare, sia per interni sia per esterni. Il sistema è progettato per installazioni in cui non è richiesta una protezione pesante. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine, presso terminal merci e banchine di carico, nei piazzali per veicoli e nei parcheggi.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Testato TUV secondo DGUV 108-007
- Colore giallo ben visibile

VARIANTI

Preconfigurato - Protezione antiurto - Parapetto di protezione MD

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Larghezza	Altezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
M-0085-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg
M-0085-2	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg

Protezione antiurto MD - Montante / Dissuasore

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Larghezza	Altezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.24.261	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto terminale	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.25.033	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto terminale	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,3 kg
194.29.943	Per interni	Verniciato a polvere	Montante intermedio	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.20.894	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Montante intermedio	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.29.694	Per interni	Verniciato a polvere	Montante angolare	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.21.831	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Montante angolare	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg

Protezione antiurto MD - Piastra a parete per parapetti

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Larghezza	Altezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.17.6508	–	Verniciato a polvere	–	Fissaggio dei parapetti direttamente a parete	100 mm	140 mm	–	–	1,3 kg

Protezione antiurto MD - Parapetto

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Larghezza	Altezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.21.266	Per interni	Verniciato a polvere	Traversa	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	5 kg
194.29.126	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Traversa	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	4,6 kg
194.27.076	Per interni	Verniciato a polvere	Traversa	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.27.265	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Traversa	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.25.352	Per interni	Verniciato a polvere	Traversa	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.27.828	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Traversa	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.25.650	Per interni	Verniciato a polvere	Traversa	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg
194.29.847	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Traversa	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg

Protezione antincuneamento in acciaio - Verniciata a polvere

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Larghezza	Altezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.20.522-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	880 mm	200 mm	100 mm	4	8,2 kg
194.24.463-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	1080 mm	200 mm	100 mm	4	10,1 kg
194.23.061-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	1380 mm	200 mm	100 mm	5	13 kg
194.20.550-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	1880 mm	200 mm	100 mm	5	19 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 4 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo

DATI TECNICI

Profondità	40–1100 mm	Numero di ancoraggi	4, 5
Sistema di fissaggio	Ancorato	Spessore del materiale	4 mm
Materiale	Acciaio	Colore	Giallo

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il sistema è modulare e si installa in modo rapido e semplice. I montanti vengono ancorati tramite i quattro fori di fissaggio della piastra di base e i parapetti vengono fissati ai montanti con bulloni a testa svasata. La protezione antincuneamento viene ancorata con quattro o cinque ancoraggi a seconda della larghezza. Il parapetto può essere facilmente prolungato in caso di necessità. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm), oltre a cancello e cancello scorrevole per parapetto di protezione MD e HD. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Tutti i componenti sono realizzati in acciaio e il colore è giallo. Per uso interno, il trattamento superficiale è la verniciatura a polvere gialla. Per uso esterno, l'acciaio è zincato a caldo e verniciato a polvere giallo; questa versione può essere utilizzata sia per esterni sia per interni. Grazie alla modularità del sistema, le sezioni danneggiate possono essere sostituite senza dover cambiare l'intero parapetto.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione devo scegliere per uso esterno?
Scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, utilizzabile sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso interno.

Come vengono fissati i parapetti ai montanti?
I parapetti vengono fissati ai montanti con bulloni a testa svasata. I montanti vengono ancorati tramite la piastra di base, dotata di quattro fori di fissaggio.

Il parapetto può essere ampliato o riparato?
Sì. Il parapetto può essere facilmente prolungato in caso di necessità e le sezioni danneggiate possono essere sostituite con facilità.

Il parapetto è testato?
Sì. Il parapetto di protezione è testato TUV secondo DGUV 108-007.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-parapetto-di-protezione-md-medio
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu