Sistemi di barriere di protezione · Sistemi di barriere di protezione ad altezza standard

Protezione antiurto Parapetto di protezione HD (pesante)

Il parapetto di protezione HD è una robusta protezione antiurto progettata per la protezione pesante di percorsi pedonali e simili e protegge i pedoni dal traffico veicolare.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Tipo	Paletto autoportante, Paletto angolare verticale, Paletto intermedio verticale, Paletto di inizio/fine ecc.
Funzione	Fissaggio dei parapetti direttamente a parete, Protezione antincuneamento
Altezza	120–1000 mm
Larghezza	100–2300 mm
Varianti	29 in 7 linee
Peso	1,5–104 kg

- Protegge i pedoni dal traffico veicolare
- Qualità costruttiva e resistenza superiori
- Design modulare per un'installazione rapida e semplice
- Bulloni a testa svasata fissano le traverse ai paletti
- Adatto ad applicazioni personalizzate

DESCRIZIONE

Il parapetto ha una struttura modulare composta da paletti e traverse trasversali in acciaio. Si utilizza per interni e per esterni in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Facilmente prolungabile in caso di necessità
- Le sezioni danneggiate possono essere sostituite facilmente
- Si fissa facilmente con bulloni (venduti separatamente)
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007
- Montaggio FLEX opzionale per l'assorbimento degli urti

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Preconfigurato - Parapetto di protezione HD (heavy duty)

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
M-0086-1	Per interni	Verniciato a polvere	–	–	1000 mm	2300 mm	–	–	104 kg
M-0086-2	Per esterni e per interni	Verniciato a polvere	–	–	1000 mm	2300 mm	–	–	104 kg

Protezione antiurto HD - Montante alto 500 mm

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.16.094	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto di inizio/fine	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	9,5 kg
194.15.765	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto di inizio/fine	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	9,5 kg
194.18.550	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto intermedio verticale	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.18.142	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto intermedio verticale	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.13.760	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto angolare verticale	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.15.032	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto angolare verticale	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg

Protezione antiurto HD - Montante alto 1 000 mm

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.14.244	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto di inizio/fine	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,5 kg
194.13.501	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto di inizio/fine	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,5 kg
194.17.026	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto intermedio verticale	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	18 kg
194.13.894	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto intermedio verticale	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	13 kg
194.18.205	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto angolare verticale	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,6 kg
194.15.572	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto angolare verticale	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	13,1 kg

Protezione antiurto HD - Dissuasore

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.15.516	Per interni	Verniciato a polvere	Paletto autoportante	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	9 kg
194.13.700	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Paletto autoportante	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	9 kg

Protezione antiurto HD - Piastra a parete per parapetti

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.17.6398	–	Verniciato a polvere	–	Fissaggio dei parapetti direttamente a parete	140 mm	100 mm	–	–	1,5 kg

Protezione antiurto HD - Parapetto

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.18.997	Per interni	Verniciato a polvere	Barra trasversale	–	120 mm	1000 mm	80 mm	–	9 kg
194.16.672	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Barra trasversale	–	120 mm	1000 mm	80 mm	–	9 kg
194.16.172	Per interni	Verniciato a polvere	Barra trasversale	–	120 mm	1200 mm	80 mm	–	11 kg
194.14.863	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Barra trasversale	–	120 mm	1200 mm	80 mm	–	9 kg
194.15.942	Per interni	Verniciato a polvere	Barra trasversale	–	120 mm	1500 mm	80 mm	–	14 kg
194.16.449	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Barra trasversale	–	120 mm	1500 mm	80 mm	–	9 kg
194.13.434	Per interni	Verniciato a polvere	Barra trasversale	–	120 mm	2000 mm	80 mm	–	18,3 kg
194.13.826	Per esterni e per interni	Zincato a caldo e verniciato	Barra trasversale	–	120 mm	2000 mm	80 mm	–	17,5 kg

Protezione antincuneamento in acciaio - Verniciata a polvere

Cod. art.	Campi di impiego	Trattamento superficiale	Tipo	Funzione	Altezza	Larghezza	Profondità	Numero di ancoraggi	Peso
194.20.522-2	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	200 mm	880 mm	100 mm	4	8,2 kg
194.24.463-2	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	200 mm	1080 mm	100 mm	4	10,1 kg
194.23.061-2	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	200 mm	1380 mm	100 mm	5	13 kg
194.20.550-2	Per interni	Verniciato a polvere	–	Protezione antincuneamento	200 mm	1880 mm	100 mm	5	19 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio · Colore Giallo · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 4 mm

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Colore	Giallo
Profondità	80 mm, 100 mm	Numero di ancoraggi	4, 5
Sistema di fissaggio	Ancorato	Spessore del materiale	4 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il design modulare rende l'installazione rapida e semplice. I paletti vengono ancorati al fondo e la piastra di base presenta quattro fori di fissaggio. Le traverse vengono fissate ai paletti con bulloni a testa svasata e il sistema viene fissato con bulloni venduti separatamente. Il parapetto può essere facilmente prolungato in caso di necessità e le sezioni danneggiate possono essere sostituite con facilità. Con la staffa a parete le traverse possono essere fissate direttamente alla parete. La protezione antincuneamento viene ancorata con quattro ancoranti nelle larghezze 880 e 1 080 mm e con cinque ancoranti nelle larghezze 1 380 e 1 880 mm. Come opzione è disponibile il montaggio FLEX. Con l'aggiunta di una piastra in poliuretano le traverse possono flettersi fino a 10 gradi, consentendo al sistema di parapetti di assorbire urti e colpi e riducendo notevolmente i danni. La piastra aumenta l'altezza del sistema di parapetti di 40 mm e viene installata con quattro ancoranti chimici per paletto. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), tasselli universali con vite (8 × 100 mm), kit di fissaggio chimico (10/170 mm, 8 pz) e piastra di base flessibile per parapetti antiurto (50 × 200 × 200 mm). Sono disponibili come accessori anche il cancello e il cancello scorrevole per parapetto di protezione MD e HD. Le istruzioni di installazione per HD e FLEX sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Paletti, traverse e protezioni antincuneamento sono realizzati in acciaio. La versione verniciata a polvere è destinata all'uso interno, mentre la versione zincata a caldo e verniciata a polvere si utilizza sia per esterni sia per interni. La piastra per il montaggio FLEX è in poliuretano ed è resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per fissare il parapetto sono inclusi?
No. Il parapetto si fissa con bulloni venduti separatamente. Tasselli e kit di fissaggio chimico sono disponibili come accessori.

Che cos'è il montaggio FLEX?
Grazie a una piastra in poliuretano resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura, le traverse possono flettersi fino a 10 gradi e assorbire urti e colpi. La piastra aumenta l'altezza di 40 mm e viene installata con quattro ancoranti chimici per paletto.

Il parapetto può essere installato all'esterno?
Sì, nella versione zincata a caldo e verniciata a polvere gialla, che si utilizza sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso interno.

È possibile sostituire una sezione danneggiata?
Sì. Il sistema è modulare, le sezioni danneggiate possono essere sostituite facilmente e il parapetto può essere prolungato in caso di necessità.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-parapetto-di-protezione-hd-pesante
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu