Sistemi di barriere di protezione · Cancello scorrevole per sistemi di barriere di protezione

Cancello scorrevole per parapetto di protezione MD e HD

Il cancello scorrevole per parapetto di protezione MD e HD è progettato per l'uso con i nostri sistemi di barriere di protezione MD e HD.









IN BREVE

Intervallo di larghezza	1 680 - 2 530 mm, 1 740 - 2 590 mm
Altezza	1000 mm
Materiale	Acciaio
Colore	Giallo
Peso	15 kg

- Per l'uso con i nostri sistemi di barriere di protezione MD e HD
- Previene gli incidenti e protegge le persone e le aree di lavoro
- Mantiene liberi i percorsi pedonali e i corridoi durante l'apertura e la chiusura
- Fornitura in kit con 2 montanti, 2 parapetti e 1 cancello
- Azionamento manuale

DESCRIZIONE

Previene gli incidenti e protegge le persone e le aree di lavoro, mantenendo liberi i percorsi pedonali e i corridoi durante l'apertura e la chiusura del cancello. Si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Sistema di cuscinetti di alta qualità e di lunga durata
- Installazione rapida e semplice da parte di una sola persona

VARIANTI

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Profondità	Dimensioni della piastra a pavimento	Peso
194.28.783	1 680 - 2 530 mm	140 mm	140 x 160 x 10 mm	15 kg
194.29.361	1 740 - 2 590 mm	200 mm	200 x 200 x 10 mm	15 kg

Tutte le varianti: Altezza 1000 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per interni

DATI TECNICI

Profondità	**140 mm, 200 mm**	Numero di ancoraggi	**8**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Campi di impiego	**Per interni**	Dimensioni della piastra a pavimento	**140 x 160 x 10 mm, 200 x 200 x 10 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il cancello si ancora mediante bullonatura attraverso le piastre di base dei montanti; il kit richiede 8 ancoranti. L'installazione è rapida e semplice e può essere eseguita da una sola persona. Tra gli accessori disponibili figurano tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm, fissaggio a bullone M12/110 flessibile (4 pz), ancorante chimico per asfalto sotto forma di fissaggio composito M12/300 e fissaggio composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva.

MATERIALE E DURATA

I montanti sono realizzati in acciaio con spessore della parete di 3 mm e verniciati a polvere in giallo. Il cancello dispone di un sistema di cuscinetti di alta qualità e di lunga durata. Il trattamento superficiale è destinato all'uso interno.

DOMANDE FREQUENTI

Che cosa è incluso nel kit?
Il kit comprende 2 montanti, 2 parapetti e 1 cancello. Gli ancoranti sono disponibili come accessori; il kit richiede 8 ancoranti.

Quale variante devo scegliere?
Scelga la variante corrispondente al Suo sistema di parapetti: MD (piastra di base 160 × 140 × 10 mm) o HD (piastra di base 200 × 200 × 10 mm). La larghezza del kit differisce leggermente tra le versioni, mentre l'altezza e il passaggio del cancello sono identici.

Quanto è largo il passaggio del cancello?
Il passaggio del cancello è di 890 mm in entrambe le versioni.

Il cancello può essere utilizzato per esterni?
Il trattamento superficiale, verniciatura a polvere gialla RAL 1023, è destinato all'uso interno.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/cancello-scorrevole-per-parapetto-di-protezione-md-e-hd
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu