Protezioni antiurto Parapetto di protezione per pedoni

Il parapetto di protezione per pedoni, Protezioni antiurto-Individual Hybrid, è una protezione antiurto progettata specificamente per proteggere il personale in aree piccole e vulnerabili dei luoghi di lavoro, lungo i...







IN BREVE

Campi di impiego	**Per interni**
Larghezza	**1100–2100 mm**
Altezza	**1000 mm, 1040 mm**
Larghezza da montato	**1000–2000 mm**
Peso	**36–38,5 kg**

- Progettato per proteggere il personale in aree piccole e vulnerabili
- Assorbe le forze d'urto
- Disponibile in versione semirigida o flessibile
- Due montanti in acciaio e tre traverse laterali in polipropilene (PP)
- Versione flessibile con cuscinetti in PU che consentono una deflessione massima di 175 mm

DESCRIZIONE

Il parapetto di protezione per pedoni, Protezioni antiurto-Individual Hybrid, è una protezione antiurto progettata specificamente per proteggere il personale in aree piccole e vulnerabili dei luoghi di lavoro, lungo i percorsi pedonali e nelle zone di ingresso e uscita. Assorbe le forze d'urto derivanti dalle collisioni ed è disponibile in una versione semirigida e in una flessibile. Il parapetto è destinato esclusivamente all'uso per interni e viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Nella versione flessibile riduce la trasmissione delle forze d'urto al pavimento
- Realizzato in acciaio e polipropilene (PP) di alta qualità
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007
- Esclusivamente per uso per interni

VARIANTI

Protezione antiurto - Flessibile con PU Flex-Pad

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Larghezza da montato	Dimensioni del palo	Peso
203.27.069	1100 mm	1040 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36,5 kg
203.27.747	1600 mm	1040 mm	1500 mm	1 040 x 100 x 100 mm	38 kg
203.26.585	2100 mm	1040 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,5 kg

Protezione antiurto - Fissa senza PU Flex-Pad

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Larghezza da montato	Dimensioni del palo	Peso
203.25.210	1100 mm	1000 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36 kg
203.20.990	1600 mm	1000 mm	1500 mm	1 000 x 100 x 100 mm	37,5 kg
203.21.654	2100 mm	1000 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,2 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per interni · Approvato TÜV (omologato) Conforme a DGUV 108-007 · Materiale del parapetto laterale Polipropilene · Materiale del palo Acciaio · Palo con fissaggio in superficie Verniciato a polvere · Dimensioni della traversa 74 x 52 x 5 mm

DATI TECNICI

Approvato TÜV (omologato)	**Conforme a DGUV 108-007**	Materiale del parapetto laterale	**Polipropilene**
Materiale del palo	**Acciaio**	Palo con fissaggio in superficie	**Verniciato a polvere**
Dimensioni del palo	**1 000 x 100 x 100 mm, 1 040 x 100 x 100 mm**	Dimensioni della traversa	**74 x 52 x 5 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto è disponibile con montanti per il montaggio diretto a pavimento o con montanti con Flex-Pad, offrendo opzioni di installazione flessibili. Come accessori sono disponibili tasselli passanti ad espansione per calcestruzzo (12 × 110 mm) e un kit di fissaggio chimico (10/170 mm, 8 pz). I manuali separati per la versione flessibile e per quella rigida sono disponibili nella scheda Documenti e certificati, dove trova anche il prodotto nel catalogo (in inglese).

MATERIALE E DURATA

I montanti sono realizzati in acciaio di alta qualità con spessore della parete di 3 mm e presentano una superficie verniciata a polvere in nero. Le traverse laterali sono in polipropilene (PP) di colore giallo e il cuscinetto della versione flessibile è in poliuretano (PU). Il parapetto è testato TÜV secondo DGUV 108-007 ed è destinato esclusivamente all'uso per interni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra la versione rigida e quella flessibile?
Nella versione rigida le forze d'urto vengono assorbite dalle traverse laterali. Nella versione flessibile i montanti poggiano su cuscinetti in PU che consentono una deflessione fino a 175 mm, riducendo la trasmissione delle forze d'urto al pavimento.

Il parapetto può essere utilizzato per esterni?
No. Il parapetto di protezione è destinato esclusivamente all'uso per interni.

Quali larghezze sono disponibili?
Le traverse laterali sono disponibili nelle lunghezze 1 100, 1 600 e 2 100 mm, per una larghezza da montato rispettivamente di 1 000, 1 500 e 2 000 mm.

Il parapetto è testato?
Sì. È testato TÜV secondo DGUV 108-007.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-antiurto-parapetto-di-protezione-per-pedoni

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu