Protezioni antiurto · Protezioni per tubi

Protezione antiurto per tubi

La protezione antiurto per tubi è un profilo in acciaio a U che protegge tubi, cavi e canalizzazioni esposti da danni accidentali causati da carrelli elevatori, auto e mezzi simili.









IN BREVE

Larghezza	292 mm
Altezza	300 mm, 500 mm
Materiale	Acciaio
Profondità	230 mm
Peso	7–12 kg

- Protegge tubi, cavi e canalizzazioni esposti da danni accidentali
- Profilo a U con quattro asole a buco di serratura per una facile installazione
- Installazione con quattro bulloni (venduti separatamente)
- Robusto profilo in acciaio per la massima protezione
- Disponibile in versioni per installazione per interni o per esterni

DESCRIZIONE

Viene impiegata nella logistica e nella distribuzione, nella produzione e nelle officine, in garage e parcheggi multipiano e nei parcheggi all'aperto. È possibile scegliere la versione verniciata a polvere per interni o la versione zincata a caldo, adatta sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Ben visibile marcatura gialla sulla versione verniciata a polvere

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Trattamento superficiale	Campi di impiego	Colore	Peso
200.28.445	300 mm	Verniciato a polvere	Per interni	Giallo	7 kg
200.20.282	500 mm	Verniciato a polvere	Per interni	Giallo	11,5 kg
200.26.403	300 mm	Zincato a caldo / Zincato	Per esterni e per interni	Zincato	7 kg
200.26.783	500 mm	Zincato a caldo / Zincato	Per esterni e per interni	Zincato	12 kg

Tutte le varianti: Larghezza 292 mm · Materiale Acciaio · Profondità 230 mm · Larghezza interna 200 mm

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo / Zincato**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni, Per interni**
Larghezza interna	**200 mm**
Colore	**Zincato, Giallo**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si monta con quattro bulloni attraverso le quattro asole a buco di serratura del profilo. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Come accessori sono disponibili il tassello passante (calcestruzzo) 12 × 110 mm e il tassello universale con vite 8 × 100 mm. Il prodotto è presente anche nel catalogo Nordguard, disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il profilo è realizzato in acciaio dolce con spessore della parete di 4 mm. La versione verniciata a polvere è destinata all'uso in interni. La versione zincata a caldo può essere utilizzata sia in esterni sia in interni.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. La protezione si monta con quattro bulloni venduti separatamente.

Quali altezze sono disponibili?
La protezione è disponibile nelle altezze di 300 e 500 mm. Il peso è di 7 kg per 300 mm e di 11,5 kg (verniciata a polvere) o 12 kg (zincata a caldo) per 500 mm.

La protezione può essere installata all'esterno?
Sì, nella versione zincata a caldo, destinata all'uso sia in esterni sia in interni. La versione gialla verniciata a polvere è destinata all'uso in interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-tubi

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu