Nastri per marcatura e antiscivolo · Nastri antiscivolo e profili paragradino

Nastro antiscivolo Autoadesivo

Il nastro antiscivolo è autoadesivo per un'applicazione semplice ed è rivestito con particelle di ossido di alluminio per una resistenza all'usura duratura.









IN BREVE

Lunghezza	18,3 m, 18 m, 610 mm, 800 mm
Larghezza	25–150 mm
Colore	Nero/Giallo, Nero, Grigio, Giallo ecc.
Sistema di fissaggio	Autoadesivo
Varianti	17 in 2 linee
Peso	0,4–1,7 kg

- Autoadesivo per un'applicazione semplice
- Rivestito con particelle di ossido di alluminio per una resistenza all'usura duratura
- Resistente agli agenti chimici e minerali
- Stabile ai raggi UV, per uso interno ed esterno
- Intervallo di temperatura da −30 °C a +70 °C

DESCRIZIONE

È stabile ai raggi UV e si utilizza sia per interni sia per esterni: su percorsi pedonali, scale, rampe e scale a pioli, in corrispondenza di ingressi e uscite e sui veicoli. Trova impiego, tra l'altro, in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, in uffici e reception e lungo percorsi pedonali e ciclabili.

CARATTERISTICHE

- Testato con il metodo del pendolo: valore su superficie asciutta 102 TRL e su superficie bagnata 71 TRL

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Uffici & reception
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Nastro antiscivolo, autoadesivo, per uso interno ed esterno, in rotolo

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Colore	Peso
265.13.195	18 m	50 mm	Nero	0,8 kg
265.20.587	18,3 m	100 mm	Giallo	1,7 kg
265.13.246	18 m	25 mm	Grigio	0,5 kg
265.22.144	18,3 m	50 mm	Giallo	1 kg
265.13.274	18 m	100 mm	Nero	1,6 kg
265.26.079	18,3 m	25 mm	Giallo	1,6 kg
265.14.026	18 m	50 mm	Grigio	0,9 kg
265.14.441	18 m	100 mm	Nero/Giallo	1,4 kg
265.15.300	18 m	25 mm	Nero	0,4 kg
265.16.486	18 m	25 mm	Trasparente	0,41 kg
265.16.851	18 m	100 mm	Trasparente	1,6 kg
265.17.329	18 m	50 mm	Nero/Giallo	1,6 kg
265.17.560	18 m	50 mm	Trasparente	0,8 kg
265.19.012	18 m	100 mm	Grigio	1,7 kg

Nastro antiscivolo, pezzi pretagliati, autoadesivo, per uso interno ed esterno, 10 pz/conf.

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Colore	Peso
265.20.485	800 mm	25 mm	Nero	1 kg
265.25.933	800 mm	50 mm	Nero	1,2 kg
265.28.717	610 mm	150 mm	Nero	1,5 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Autoadesivo · Campi di impiego Per esterni e per interni · Resistenza allo scivolamento R13 · Tipo Autoadesivo

DATI TECNICI

Campi di impiego	Per esterni e per interni
Resistenza allo scivolamento	R13
Tipo	Autoadesivo

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il nastro è autoadesivo e si fissa senza viti o altro materiale di fissaggio. Il primer per nastro antiscivolo (circa 1 litri per 3 m²) e il sigillante per bordi incollati (140 ml) sono disponibili come accessori. Il prodotto è presente nel catalogo (in inglese) nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La superficie è rivestita con particelle di ossido di alluminio che garantiscono una resistenza all'usura duratura. Il nastro è resistente agli agenti chimici e minerali, stabile ai raggi UV e sopporta temperature da −30 °C a +70 °C, il che ne consente l'uso sia per interni sia per esterni.

DOMANDE FREQUENTI

? Il nastro può essere utilizzato all'esterno?
Sì. È stabile ai raggi UV per uso interno ed esterno e sopporta temperature da −30 °C a +70 °C.

? Quali varianti hanno resistenza allo scivolamento R13?
La classe R13 è indicata per i rotoli gialli da 18,3 m e per i pezzi pretagliati neri da 800 × 25 mm, 800 × 50 mm e 610 × 150 mm.

? Quali colori sono disponibili?
Il nastro è disponibile nei colori grigio, giallo, nero, nero/giallo e trasparente, nelle larghezze 25, 50, 100 e 150 mm a seconda della variante.

? Sono disponibili accessori per il montaggio?
Sì. Il primer per nastro antiscivolo (circa 1 litri per 3 m²) e il sigillante per bordi incollati (140 ml) sono disponibili come accessori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/nastro-antiscivolo-autoadesivo

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu