Nastri per marcatura e antiscivolo · Nastri antiscivolo e profili paragradino

Nastro antiscivolo Conformabile

Il nastro antiscivolo è conformabile e si adatta facilmente a superfici bugnate e strutturate simili grazie a un supporto flessibile in alluminio.







IN BREVE

Lunghezza	18,3 m
Larghezza	25–150 mm
Tipo	Per superfici strutturate
Colore	Nero/Giallo, Nero, Giallo
Varianti	12 in 1 linee
Peso	0,36–2,5 kg

- Conformabile – si adatta a superfici bugnate e strutturate simili
- Supporto flessibile in alluminio rivestito con particelle di ossido di alluminio per la massima aderenza e durata
- Presa elevata su superfici asciutte e bagnate
- Resistenza allo scivolamento R13
- Testato secondo ASTM C 1028-96: superficie asciutta 1,14, superficie bagnata 0,98

DESCRIZIONE

Offre una presa elevata sia su superfici asciutte che bagnate e riduce il rischio di scivolamenti su gradini, pendenze, rampe, lamiere bugnate e striate e scale antincendio. Il nastro è impiegato nella produzione industriale e in officina, nei magazzini e nella distribuzione e nella produzione alimentare, sia per interni che per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione
- Produzione alimentare

CARATTERISTICHE

- Resistente a sostanze chimiche e oli
- Resistente ai raggi UV e adatto all'uso per esterni
- Intervallo di temperatura da −30 °C a +160 °C
- Retro fortemente autoadesivo per un'applicazione semplice

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Colore	Peso
265.22.821	50 mm	Nero/Giallo	1 kg
265.24.113	150 mm	Nero/Giallo	2,5 kg
265.24.261	25 mm	Nero/Giallo	0,45 kg
265.28.229	100 mm	Nero/Giallo	2 kg
265.20.038	100 mm	Giallo	1,64 kg
265.20.051	50 mm	Giallo	0,86 kg
265.25.088	25 mm	Giallo	0,36 kg
265.27.886	100 mm	Nero	1,64 kg
265.28.107	150 mm	Nero	2,4 kg
265.28.596	50 mm	Nero	0,8 kg
265.29.244	150 mm	Giallo	2,44 kg
265.29.332	25 mm	Nero	0,36 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 18,3 m · Tipo Per superfici strutturate · Sistema di fissaggio Autoadesivo · Campi di impiego Per esterni e per interni · Resistenza allo scivolamento R13

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Autoadesivo
Campi di impiego	Per esterni e per interni
Resistenza allo scivolamento	R13

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il nastro è autoadesivo e si applica direttamente sulla superficie grazie al retro fortemente adesivo. Per un risultato ottimale durante l'applicazione, utilizzi un mazzuolo morbido in gomma o un rullo pressore, in modo che il nastro si conformi alla struttura della superficie. Il rullo pressore è disponibile tra gli accessori.

MATERIALE E DURATA

Il supporto è in alluminio flessibile rivestito con particelle di ossido di alluminio, che garantiscono sia aderenza che durata. Il nastro è resistente a sostanze chimiche, oli e raggi UV e sopporta temperature da −30 °C a +160 °C. Ciò lo rende adatto all'uso sia per interni che per esterni.

DOMANDE FREQUENTI

Il nastro è adatto a lamiere bugnate e striate?
Sì. Il supporto flessibile in alluminio consente al nastro di adattarsi a superfici bugnate e strutturate simili, come lamiere bugnate e striate.

Il nastro può essere utilizzato all'esterno?
Sì. È resistente ai raggi UV, adatto all'uso per esterni e sopporta temperature da −30 °C a +160 °C.

Quanta presa offre il nastro su superfici bagnate?
Il nastro ha una resistenza allo scivolamento R13 ed è testato secondo ASTM C 1028-96, con un risultato di 1,14 su superficie asciutta e 0,98 su superficie bagnata.

Qual è il modo migliore per applicare il nastro?
Il nastro è autoadesivo. Per un risultato ottimale, lo prema con un mazzuolo morbido in gomma o un rullo pressore – il rullo pressore è disponibile tra gli accessori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/nastro-antiscivolo-conformabile

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu