Specchi di sorveglianza · Specchi di sorveglianza per esterni

# Specchio di sorveglianza MIRROR-MAX

Lo specchio di sorveglianza MIRROR-MAX è uno specchio compatto a forma semicircolare con visione grandangolare e campo visivo di 180°, che permette di vedere oltre gli angoli e nelle corsie trasversali.



## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Larghezza | 750 mm, 850 mm |
| Altezza | 400 mm, 420 mm |
| Materiale | Vetro acrilico |
| Profondità | 160 mm, 190 mm |
| Peso | 3,8–4,1 kg |







- Visione grandangolare con campo visivo di 180°
- Sostituisce due specchi stradali convenzionali negli incroci a T
- Struttura leggera
- Eccellente qualità dell'immagine
- Acrilico resistente agli urti

## DESCRIZIONE

Negli incroci a T può sostituire due specchi stradali convenzionali, risultando così particolarmente conveniente. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine, nei parcheggi esterni e agli incroci di strade e vie.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni
- Strade & viabilità

## CARATTERISTICHE

- Adatto sia per interni sia per esterni
- Cornice resistente ai raggi UV, alla corrosione e agli agenti atmosferici
- Installazione semplice grazie alla staffa di fissaggio integrata
- Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione

## VARIANTI

| Cod. art. | Larghezza | Altezza | Profondità | Distanza massima di osservazione dello specchio | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **246.17.210** | 850 mm | 420 mm | 190 mm | 7 m | 4,1 kg |
| **246.14.036** | 750 mm | 400 mm | 160 mm | 5 m | 3,8 kg |

Tutte le varianti: Materiale Vetro acrilico · Forma Semicerchio · Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Campi di impiego Per esterni e per interni · Campo visivo 180 ° · Cornice Plastica · Tipo Supporto con fascetta per tubo - D 60/76 mm

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma | **Semicerchio** | Sistema di fissaggio | **Montaggio su palo e a parete** |
| Campi di impiego | **Per esterni e per interni** | Campo visivo | **180 °** |
| Cornice | **Plastica** | Distanza massima di osservazione dello specchio | **5 m, 7 m** |
| Tipo | **Supporto con fascetta per tubo - D 60/76 mm** | | |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio può essere montato su paletto o a parete. La staffa di fissaggio integrata consente un'installazione semplice ed è regolabile per adattarsi a paletti con diametro 60 e 76 mm. In caso di montaggio a parete, lo specchio viene installato in verticale con staffa a parete. La staffa a parete e la barriera in calcestruzzo con paletto zincato (set) sono disponibili come accessori. Le informazioni sul prodotto si trovano nella scheda Documenti e certificati.

## MATERIALE E DURATA

La superficie dello specchio è in acrilico metallizzato (vetro acrilico) resistente agli urti. La cornice è in plastica ed è resistente ai raggi UV, alla corrosione e agli agenti atmosferici, per cui lo specchio può essere utilizzato sia per interni sia per esterni. Lo specchio è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione.

## DOMANDE FREQUENTI

**Quale misura devo scegliere?**
La variante da 750 mm ha una distanza massima di osservazione di 5 m e quella da 850 mm di 7 m. Scelga in base alla distanza che lo specchio deve coprire.

**Per quali diametri di paletto è adatta la staffa di fissaggio?**
La staffa di fissaggio è regolabile ed è adatta a paletti con diametro 60 e 76 mm.

**Lo specchio può essere montato a parete?**
Sì. Può essere montato in verticale con staffa a parete, disponibile come accessorio.

**Sono disponibili versioni riscaldate?**
Sì, sono disponibili anche versioni riscaldate. Ci contatti per maggiori informazioni.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-di-sorveglianza-mirror-max

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu