Specchi · Specchi industriali

Specchio industriale

Lo specchio industriale è stato progettato per migliorare la sicurezza, la tranquillità e la produttività sul posto di lavoro.









IN BREVE

Larghezza	600–1000 mm
Altezza	400–800 mm
Diametro	600 mm, 800 mm
Materiale	Vetro acrilico
Peso	3–11,5 kg

- Struttura leggera
- Acrilico antiurto
- Eccellente qualità dell'immagine
- Cornice giallo/nera ad alta visibilità conforme a DIN 4844
- Adatto sia per interni sia per esterni in aree riparate

DESCRIZIONE

Viene utilizzato negli impianti produttivi e nei processi di fabbricazione, nei magazzini e nei centri di distribuzione, nei terminal merci e presso le banchine di carico, dove circolano persone e carrelli elevatori. È destinato all'uso per interni e per esterni in aree riparate.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Fissaggio integrato per una facile installazione su paletti con diametro 60 o 76 mm
- Ampio campo di regolazione
- Garanzia di 2 anni sui difetti di fabbricazione

VARIANTI

Specchio industriale - Rettangolare

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Diametro	Forma	Peso
253.15.681	600 mm	400 mm	–	Rettangolare	3 kg
253.16.706	800 mm	600 mm	–	Rettangolare	5,3 kg
253.18.463	1000 mm	800 mm	–	Rettangolare	11,5 kg

Specchio industriale - Circolare

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Diametro	Forma	Peso
253.17.516	–	–	600 mm	Rotonda	3,5 kg
253.14.690	–	–	800 mm	Rotonda	7 kg

Tutte le varianti: Materiale Vetro acrilico · Colore Nero/Giallo · Tipo Supporto anticorrosione per diametro 60 o 76 mm · Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Campi di impiego Per esterni e per interni · Cornice Plastica

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Tipo	**Supporto anticorrosione per diametro 60 o 76 mm**
Forma	**Rettangolare, Rotonda**	Sistema di fissaggio	**Montaggio su palo e a parete**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**	Cornice	**Plastica**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio è dotato di un fissaggio integrato e regolabile, adatto a paletti con diametro 60 e 76 mm. Il supporto è protetto dalla corrosione e il fissaggio offre un ampio campo di regolazione, così da poter orientare lo specchio in base al luogo di installazione. Per l'installazione su superfici verticali è disponibile come accessorio una staffa a parete per lo specchio industriale VIEW-MINDER. Come accessorio è disponibile anche una staffa di fissaggio zincata a caldo per DURABEL VIEW-Minder da 300 × 100 mm.

MATERIALE E DURATA

La superficie dello specchio è in acrilico metallizzato (vetro acrilico), un materiale antiurto che contribuisce a contenere il peso. La cornice è in plastica gialla e nera conforme a DIN 4844. Lo specchio è destinato all'uso per interni e per esterni in aree riparate ed è coperto da una garanzia di 2 anni sui difetti di fabbricazione.

DOMANDE FREQUENTI

Lo specchio può essere montato a parete?
Sì. Lo specchio può essere montato su palo o a parete. Per le superfici verticali è disponibile come accessorio una staffa a parete.

Per quali paletti è adatto il fissaggio?
Il fissaggio integrato è regolabile ed è adatto a paletti con diametro 60 e 76 mm.

Lo specchio può essere installato all'esterno?
Sì, in aree riparate. Lo specchio è adatto sia per interni sia per esterni in aree riparate.

Quali misure sono disponibili?
Rettangolare da 400 × 600, 600 × 800 e 800 × 1 000 mm e rotondo da Ø 600 e Ø 800 mm. Il peso varia da 3 kg a 11,5 kg a seconda della misura.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-industriale

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu