Nastri di delimitazione · Nastri di delimitazione con colonnine

Colonnine di delimitazione Hi-Vis

Le colonnine di delimitazione Hi-Vis sono un sistema flessibile composto da paletto e nastro autotensionante che separa le aree pedonali dalle vie di transito, in modo permanente o temporaneo.









IN BREVE

Lunghezza del nastro	3000 mm, 4000 mm
Altezza	985 mm
Diametro	60 mm
Materiale	Alluminio
Peso	3,2–4,2 kg

- Montaggio rapido e semplice
- Colori ad alta visibilità
- Basi stampate con catarifrangenti
- Per installazione temporanea o permanente
- La base può essere riempita con acqua o sabbia per aumentarne il peso

DESCRIZIONE

I paletti hanno colori ad alta visibilità e basi stampate con catarifrangenti. Si utilizzano in magazzini e centri di distribuzione, nei parcheggi esterni, nella produzione industriale e nelle officine, nonché in occasione di eventi e di altre delimitazioni temporanee.

CARATTERISTICHE

- Paletti in alluminio verniciati a polvere
- Meccanismo autotensionante
- Meccanismo del nastro ammortizzato per un riavvolgimento controllato
- Fissaggio sicuro a quattro punti per installazioni permanenti (bulloni di fissaggio venduti separatamente)

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni
- Produzione & officina
- Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza del nastro	Colore del nastro	Colore	Peso
179.14.759	3000 mm	Giallo/Nero	Giallo	3,7 kg
179.22.511	4000 mm	Giallo/Nero	Giallo	3,3 kg
179.17.353	3000 mm	Giallo	Giallo	3,5 kg
179.26.335	4000 mm	Giallo	Giallo	4,2 kg
179.19.970	3000 mm	Rosso/Bianco	Rosso	3,2 kg
179.28.338	4000 mm	Rosso/Bianco	Rosso	4,2 kg

Tutte le varianti: Altezza 985 mm · Diametro 60 mm · Materiale Alluminio · Trattamento superficiale Verniciato · Sistema di fissaggio Autoportante · Diametro della piastra di base 330 mm

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato**
Sistema di fissaggio	**Autoportante**
Colore del nastro	**Giallo, Giallo/Nero, Rosso/Bianco**
Diametro della piastra di base	**330 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I paletti di delimitazione sono autoportanti e si installano in modo rapido e semplice. Per l'uso temporaneo è sufficiente riempire la base con acqua o sabbia per conferire peso al paletto. Per le installazioni permanenti è previsto un fissaggio sicuro a quattro punti: i bulloni di fissaggio non sono inclusi e vengono venduti separatamente. Morsetto a parete, morsetto a parete magnetico e ganci a parete sono disponibili come accessori.

MATERIALE E DURATA

I paletti sono realizzati in alluminio e verniciati a polvere. Le basi sono stampate e dotate di catarifrangenti.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni di fissaggio per l'installazione permanente sono inclusi?
No. Il paletto dispone di un fissaggio a quattro punti per installazioni permanenti, ma i bulloni di fissaggio sono venduti separatamente.

Con che cosa si riempie la base?
La base può essere riempita con acqua o sabbia. Il paletto pesa 2,4 kg vuoto e 13 kg riempito.

Quali lunghezze del nastro sono disponibili?
Il nastro è disponibile da 3 m e 4 m. Può scegliere la lunghezza e la combinazione di colori tra le varianti sopra indicate.

Come si riavvolge il nastro?
Il paletto è dotato di un meccanismo autotensionante con meccanismo del nastro ammortizzato che garantisce un riavvolgimento controllato.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/colonnine-di-delimitazione-hi-vis

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu