Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

# Dissuasore rimovibile con serratura Serratura sulla parte superiore Da cementare

Il dissuasore rimovibile con serratura sulla parte superiore viene cementato nel terreno e si utilizza per l'integrazione in sistemi di gestione del traffico o per delimitare in modo semplice aree che richiedono...









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Sistema di fissaggio | Da cementare |
| Diametro | 60 mm, 76 mm |
| Forma | Rotonda |
| Colore | Nero/Giallo, Zincato |
| Varianti | 12 in 2 linee |
| Peso | 7,2–9,3 kg |

- Facile da installare e rimuovere
- Zincato a caldo per una lunga durata
- Meccanismo di chiusura semplice ed efficace con serratura triangolare sulla parte superiore
- Montaggio interrato o in superficie – questo modello è da cementare
- Combinabile con il sistema di parapetti e dissuasori TRAFFIC-LINE e, se necessario, con le catene TRAFFIC-LINE

## DESCRIZIONE

Il dissuasore rimovibile con serratura sulla parte superiore viene cementato nel terreno e si utilizza per l'integrazione in sistemi di gestione del traffico o per delimitare in modo semplice aree che richiedono occasionalmente l'accesso dei veicoli. È indicato per piazze, parchi e percorsi pedonali, parcheggi all'aperto, aree residenziali e condomini. Il dissuasore è zincato a caldo e dispone di un meccanismo di chiusura semplice ed efficace con serratura triangolare.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini

## VARIANTI

### Dissuasore rimovibile - Ø60mm

| Cod. art. | Diametro | Colore | Fissaggio | Trattamento superficiale | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **130.12.406** | 60 mm | Zincato | Senza occhielli | Zincato a caldo / Zincato | 7,2 kg |
| **130.11.447** | 60 mm | Zincato | 1 occhiello | Zincato a caldo / Zincato | 7,2 kg |
| **130.10.224** | 60 mm | Zincato | 2 occhielli | Zincato a caldo / Zincato | 7,2 kg |
| **130.12.117** | 60 mm | Nero/Giallo | Senza occhielli | Zincato a caldo e verniciato | 7,2 kg |
| **130.10.884** | 60 mm | Nero/Giallo | 1 occhiello | Zincato a caldo e verniciato | 7,2 kg |
| **130.12.775** | 60 mm | Nero/Giallo | 2 occhielli | Zincato a caldo e verniciato | 7,2 kg |

### Dissuasore rimovibile - Ø76mm

| Cod. art. | Diametro | Colore | Fissaggio | Trattamento superficiale | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **131.10.765** | 76 mm | Zincato | Senza occhielli | Zincato a caldo / Zincato | 8,6 kg |
| **131.10.026** | 76 mm | Zincato | 1 occhiello | Zincato a caldo / Zincato | 9,3 kg |
| **131.12.483** | 76 mm | Zincato | 2 occhielli | Zincato a caldo / Zincato | 8,6 kg |
| **131.11.243** | 76 mm | Nero/Giallo | Senza occhielli | Zincato a caldo e verniciato | 8,6 kg |
| **131.13.143** | 76 mm | Nero/Giallo | 1 occhiello | Zincato a caldo e verniciato | 8,6 kg |
| **131.11.584** | 76 mm | Nero/Giallo | 2 occhielli | Zincato a caldo e verniciato | 8,6 kg |

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Forma Rotonda · Movimentazione Rimovibile · Altezza fuori terra 1000 mm · Meccanismo di chiusura Serratura triangolare · Altezza totale 1330 mm

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fissaggio | 1 occhiello, 2 occhielli, Senza occhielli | Movimentazione | Rimovibile |
| Altezza fuori terra | 1000 mm | Meccanismo di chiusura | Serratura triangolare |
| Altezza totale | 1330 mm | Trattamento superficiale | Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Questo modello viene cementato nel terreno. La base interrata ha una profondità di 330 mm. Il dissuasore si blocca con una serratura triangolare sulla parte superiore. La chiave triangolare non è inclusa e viene venduta separatamente. Come accessori sono disponibili la chiave triangolare, il tassello espansore universale con vite 8 × 100 mm, una "Keep Plate" extra e nastri riflettenti rossi, indicati per paletti 70 × 70 mm o Ø 90 mm. Anche gli occhielli per catena sono disponibili come accessori – ci contatti per un preventivo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo alla scheda "Documenti e certificati".

## MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è zincato a caldo per una lunga durata. La variante nero/giallo è inoltre verniciata sopra la zincatura.

## DOMANDE FREQUENTI

**La chiave triangolare è inclusa?**
No. La chiave triangolare viene venduta separatamente ed è disponibile come accessorio.

**Qual è la profondità della base?**
La base interrata ha una profondità di 330 mm. Il paletto misura 1.000 mm fuori terra e l'altezza totale è di 1.330 mm.

**Quali colori posso scegliere?**
Tra le varianti sono disponibili la versione zincata a caldo e la versione nero/giallo zincata a caldo e verniciata.

**Quali diametri sono disponibili?**
Il dissuasore è disponibile in Ø 60 mm (7,2 kg) e Ø 76 mm (8,6 kg, oppure 9,3 kg per la versione zincata con 1 occhiello).

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-rimovibile-con-serratura-serratura-sulla-parte-superiore-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu