Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore rimovibile con serratura Serratura sulla parte superiore Da tassellare

Il dissuasore rimovibile con serratura è un paletto zincato a caldo che consente di delimitare in modo semplice aree che occasionalmente richiedono l'accesso ai veicoli, oppure di integrarlo in un sistema di gestione...









IN BREVE

Fissaggio	1 occhiello, 2 occhielli, Senza occhielli
Sistema di fissaggio	Ancorato
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Altezza fuori terra	1000 mm
Varianti	12 in 2 linee
Peso	7,2–8,6 kg

- Facile da installare e rimuovere
- Zincato a caldo per una lunga durata
- Meccanismo di chiusura semplice ed efficace con serratura triangolare
- Installabile a scomparsa nel terreno o in superficie
- Integrabile in sistemi di gestione del traffico

DESCRIZIONE

Il dissuasore rimovibile con serratura è un paletto zincato a caldo che consente di delimitare in modo semplice aree che occasionalmente richiedono l'accesso ai veicoli, oppure di integrarlo in un sistema di gestione del traffico. Si utilizza all'esterno in piazze, parchi e percorsi pedonali, parcheggi, accessi a garage e cortili antistanti, nonché in aree residenziali e complessi condominiali.

CARATTERISTICHE

- Disponibile senza occhiello, con 1 occhiello o con 2 occhielli

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Dissuasore rimovibile - Ø60mm

Cod. art.	Fissaggio	Trattamento superficiale	Colore	Diametro	Peso
130.12.177	Senza occhielli	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	60 mm	7,6 kg
130.12.405	1 occhiello	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	60 mm	7,2 kg
130.11.163	2 occhielli	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	60 mm	7,2 kg
130.13.067	Senza occhielli	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	60 mm	7,2 kg
130.11.823	1 occhiello	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	60 mm	7,2 kg
130.10.608	2 occhielli	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	60 mm	7,2 kg

Dissuasore rimovibile - Ø70mm

Cod. art.	Fissaggio	Trattamento superficiale	Colore	Diametro	Peso
131.10.590	Senza occhielli	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	76 mm	8,6 kg
131.11.519	1 occhiello	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	76 mm	8,6 kg
131.10.301	2 occhielli	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	76 mm	8,6 kg
131.12.194	Senza occhielli	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	76 mm	8,6 kg
131.10.654	1 occhiello	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	76 mm	8,6 kg
131.12.543	2 occhielli	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	76 mm	8,6 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Altezza fuori terra 1000 mm · Altezza totale 1000 mm · Forma Rotonda · Meccanismo di chiusura Serratura triangolare · Movimentazione Rimovibile

DATI TECNICI

Altezza totale	1000 mm	Colore	Nero/Giallo, Zincato
Diametro	60 mm, 76 mm	Forma	Rotonda
Meccanismo di chiusura	Serratura triangolare	Movimentazione	Rimovibile

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore può essere installato a scomparsa nel terreno o in superficie. Le varianti qui proposte sono da tassellare. Il dissuasore è dotato di serratura triangolare; la chiave triangolare è venduta separatamente. Come accessori sono disponibili il tassello a espansione universale con vite 8 × 100 mm, la "Keep Plate" extra, il nastro riflettente rosso per paletti 70 × 70 mm o Ø 90 mm e la chiave triangolare. Anche i nastri catarifrangenti rossi e gli occhielli per catena sono indicati come accessori. Per una gestione del traffico completamente integrata, il dissuasore può essere utilizzato insieme al sistema di parapetti TRAFFIC-LINE e ad altri dissuasori, con le catene TRAFFIC-LINE se necessario.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è zincato a caldo per una lunga durata. Nella versione verniciata, il paletto è zincato a caldo e verniciato in nero/giallo.

DOMANDE FREQUENTI

La chiave triangolare è inclusa?
No. La chiave triangolare è venduta separatamente ed è disponibile come accessorio.

Quali diametri sono disponibili?
Tra le varianti sono disponibili paletti tondi con diametro di 60 e 76 mm, entrambi con altezza fuori terra di 1000 mm.

Quali colori posso scegliere?
Le varianti sono disponibili zincate a caldo (galvanizzate) oppure zincate a caldo e verniciate in nero/giallo. È indicato anche il trattamento superficiale rosso/bianco.

Il dissuasore può essere installato su una superficie esistente?
Sì. Il dissuasore può essere installato a scomparsa nel terreno o in superficie, e le varianti qui proposte sono da tassellare.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-rimovibile-con-serratura-serratura-sulla-parte-superiore-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu