Prodotti per la delimitazione · Barriere salvaparcheggio

Archetto di parcheggio Ribaltabile

L'archetto di parcheggio ribaltabile è un dissuasore robusto ed efficace che impedisce l'occupazione del Suo posto auto da parte di persone non autorizzate e si chiude con serratura a cilindro.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Altezza totale	570 mm, 900 mm
Colore	Zincato, Bianco
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Peso	10–15,5 kg

- Profilo ribassato in posizione abbassata – 68 mm
- Adatto alla maggior parte dei modelli di auto
- Zincato a caldo per una lunga durata
- Base smussata che protegge gli pneumatici
- Montaggio a superficie o fissaggio permanente nel calcestruzzo

DESCRIZIONE

Viene impiegato in parcheggi privati e pubblici, in parcheggi multipiano e garage, in parcheggi comunali, in aree residenziali e condomini. In posizione abbassata il profilo è alto soltanto 68 mm, quindi è possibile passarci sopra con il veicolo quando il posto deve essere utilizzato.

CARATTERISTICHE

- Serratura a cilindro sicura con possibilità di chiave unica
- Cerniera protetta da piastre laterali
- Disponibile con o senza bande catarifrangenti rosse

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Altezza totale	Colore	Trattamento superficiale	Peso
112.18.153	Ancorato	570 mm	Zincato	Zincato a caldo / Zincato	10 kg
112.19.889	Ancorato	570 mm	Zincato	Zincato a caldo / Zincato	10,5 kg
112.14.827	Ancorato	570 mm	Bianco	Zincato a caldo e verniciato	10 kg
112.13.935	Da cementare	900 mm	Zincato	Zincato a caldo / Zincato	15,5 kg
112.19.774	Da cementare	900 mm	Zincato	Zincato a caldo / Zincato	15,5 kg
112.14.005	Da cementare	900 mm	Bianco	Zincato a caldo e verniciato	15,5 kg

Tutte le varianti: Meccanismo di chiusura Serratura a cilindro · Larghezza della barriera 780 mm · Altezza fuori terra 570 mm · Movimentazione Abbattibile · Altezza di transito 68 mm · Tipo Con fasce catarifrangenti rosse

DATI TECNICI

Meccanismo di chiusura	**Serratura a cilindro**	Larghezza della barriera	**780 mm**
Altezza fuori terra	**570 mm**	Movimentazione	**Abbattibile**
Altezza di transito	**68 mm**	Tipo	**Con fasce catarifrangenti rosse**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto è disponibile per montaggio a superficie, con ancoraggio al fondo, oppure per fissaggio permanente da cementare nel calcestruzzo a una profondità di 330 mm. Come accessori per l'ancoraggio sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). L'archetto si chiude con una serratura a cilindro sicura. La serratura a cilindro può essere fornita in modo da corrispondere alle chiavi esistenti, oppure l'archetto viene fornito con una serratura a cilindro profilato. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è zincato a caldo per una lunga durata. La versione bianca è zincata a caldo e successivamente verniciata. La cerniera è protetta da piastre laterali.

DOMANDE FREQUENTI

La serratura può corrispondere alle mie chiavi esistenti?
Sì. L'archetto può essere fornito con serratura a cilindro corrispondente alle chiavi esistenti ed è possibile la chiusura con chiave unica. In alternativa viene fornito con una serratura a cilindro profilato.

È possibile passare sopra l'archetto quando è abbassato?
In posizione abbassata ha un profilo ribassato di 68 mm, una base smussata che protegge gli pneumatici ed è adatto alla maggior parte dei modelli di auto.

Quale sistema di fissaggio devo scegliere?
Scelga l'ancoraggio per il montaggio a superficie su un fondo esistente, oppure la versione da cementare per il fissaggio permanente nel calcestruzzo a 330 mm di profondità. La versione da cementare ha un'altezza totale di 900 mm.

Quali colori sono disponibili?
Zincato (zincato a caldo), con o senza bande catarifrangenti rosse, e bianco zincato a caldo e verniciato con bande catarifrangenti rosse.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-parcheggio-ribaltabile
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu