Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore Ø60 mm Da cementare

Il dissuasore da cementare Ø60 mm è una soluzione efficace e personalizzabile per la delimitazione dei confini, che limita l'accesso dei veicoli e definisce chiaramente le aree.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	60 mm
Forma	Rotonda
Colore	Nero/Giallo, Antracite, Zincato
Occhielli per catena	0–2
Varianti	15 in 1 linee
Peso	3,6–5 kg

- Robusta struttura in acciaio con testa in alluminio
- Versatile, con un'ampia gamma di impieghi
- Funziona come paletto delimitatore, per limitare l'accesso dei veicoli e per separare le corsie
- Utilizzabile insieme ai paletti abbattibili CONTROLLER, ai paletti rimovibili MINDER e ai sistemi di parapetti per sistemi completi di gestione del traffico
- Installabile in una bussola da interrare senza serratura, così da poter rimuovere il paletto

DESCRIZIONE

Si utilizza nei parcheggi all'aperto, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, sulle piste ciclopedonali e nelle aree industriali come stabilimenti produttivi e officine. Con una bussola da interrare è inoltre possibile rimuovere il paletto quando necessario.

CARATTERISTICHE

- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena
- Disponibile con fasce riflettenti

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Occhielli per catena	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
100.11.255	Zincato	0	Zincato a caldo / Zincato	–	4,5 kg
100.12.523	Zincato	1	Zincato a caldo / Zincato	–	3,6 kg
100.10.353	Zincato	2	Zincato a caldo / Zincato	–	3,6 kg
100.10.491	Zincato	0	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	5 kg
100.10.064	Zincato	1	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	4,8 kg
100.11.008	Zincato	2	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	4,7 kg
100.17.5682	Antracite	0	Zincato a caldo e verniciato	DB703	4,8 kg
100.17.5711	Antracite	1	Zincato a caldo e verniciato	DB703	4,8 kg
100.17.5715	Antracite	2	Zincato a caldo e verniciato	DB703	4,8 kg
100.17.5685	Antracite	0	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	4,8 kg
100.17.5720	Antracite	1	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	4,8 kg
100.17.5722	Antracite	2	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	4,8 kg
100.11.947	Nero/Giallo	0	Zincato a caldo e verniciato	–	4,8 kg
100.13.144	Nero/Giallo	1	Zincato a caldo e verniciato	–	4,8 kg
100.10.784	Nero/Giallo	2	Zincato a caldo e verniciato	–	4,8 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Diametro 60 mm · Forma Rotonda · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Altezza totale 1330 mm

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	1000 mm
Materiale	Acciaio
Altezza totale	1330 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Tipo	DB703, DB703 + 1 fascia riflettente bianca, Fasce riflettenti rosse

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto è previsto per l'installazione da cementare e viene annegato per 330 mm nel sottofondo. Se desidera poterlo rimuovere quando necessario, lo installi in una bussola da interrare senza serratura. La bussola da interrare per paletto Ø60 mm e il relativo coperchio sono disponibili come accessori, così come gli occhielli per catena (staffa a parete Chain Eye) e le fasce riflettenti rosse per paletti con diametro di 60 mm. Tra gli accessori è disponibile anche il materiale di fissaggio: fissaggio composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, ancorante chimico per asfalto M12/300, ancoraggio a bullone M12/110 flessibile, tassello universale con vite 14 × 110 mm e 8 × 100 mm e tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio con testa in alluminio. Per l'uso in esterni e in condizioni estreme è zincato a caldo; la versione zincata a caldo può essere abbinata a fasce catarifrangenti rosse e/o verniciatura.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Se installato in una bussola da interrare senza serratura, può essere rimosso quando necessario. La bussola da interrare e il coperchio per Ø60 mm sono disponibili come accessori.

A quale profondità viene cementato il paletto?
Viene cementato per 330 mm e sporge 1 000 mm dal suolo, per un'altezza totale di 1 330 mm.

Quale versione è adatta per esterni?
Per l'uso in esterni e in condizioni estreme sono disponibili versioni zincate a caldo, abbinabili a fasce catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso in interni sono disponibili versioni verniciate a polvere.

Quali colori sono disponibili?
Zincato (zincato a caldo), antracite DB703 e nero/giallo (zincato a caldo e verniciato).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o60-mm-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu