Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore Ø60 mm Da tassellare

Il dissuasore Ø60 mm è un dissuasore da tassellare in acciaio con testa in alluminio, una soluzione efficace e personalizzabile per delimitare i confini.





IN BREVE

Diametro	60 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato
Occhielli per catena	0–2
Altezza totale	1000 mm
Varianti	15 in 1 linee
Peso	4,6–6 kg

- Robusta struttura in acciaio con testa in alluminio
- Versatile, con un'ampia gamma di campi di impiego
- Combinabile con i paletti abbattibili CONTROLLER, i dissuasori rimovibili MINDER e i sistemi di parapetti per creare sistemi completi di gestione del traffico
- Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato in bussole a terra senza serratura
- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena

DESCRIZIONE

Limita l'accesso dei veicoli e separa corsie e aree pedonali in parcheggi all'aperto, in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti di produzione e officine e lungo percorsi pedonali e ciclabili. Il paletto è adatto sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Disponibile con o senza bande riflettenti

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Trattamento superficiale	Colore	Tipo	Peso
100.12.048	0	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	–	5,2 kg
100.12.996	1	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	–	5,2 kg
100.10.239	2	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	–	5,2 kg
100.13.031	0	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Fasce riflettenti rosse	4,6 kg
100.11.177	1	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Fasce riflettenti rosse	5,2 kg
100.12.130	2	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Fasce riflettenti rosse	5,2 kg
100.17.5683	0	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	–	6 kg
100.17.5712	1	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	–	6 kg
100.17.5718	2	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	–	6 kg
100.17.5710	0	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Nastri bianchi riflettenti	6 kg
100.17.5721	1	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Nastri bianchi riflettenti	6 kg
100.17.5723	2	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Nastri bianchi riflettenti	6 kg
100.11.028	0	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	–	6 kg
100.11.376	1	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	–	6 kg
100.11.853	2	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	–	6 kg

Tutte le varianti: Diametro 60 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Altezza totale 1000 mm · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 4 · Forma Rotonda · Spessore del materiale 2 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 140 x 10 mm

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	1000 mm	Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Colore	Nero/Giallo, Antracite, Zincato	Materiale	Acciaio
Numero di ancoraggi	4	Forma	Rotonda
Spessore del materiale	2 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 140 x 10 mm
Tipo	Fasce riflettenti rosse, Nastri bianchi riflettenti		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si fissa attraverso la piastra di base con 4 ancoranti. Può essere installato anche in bussole a terra senza serratura. Come accessori sono disponibili: tassello a espansione M12/110 (flessibile, 4 pz), tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm, ancorante composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, ancorante chimico per asfalto (ancorante composito M12/300) e tassello universale con vite da 14 × 110 mm e 8 × 100 mm. Altri accessori sono occhielli per catena, staffa a parete con occhiello per catena (Chain Eye), bande catarifrangenti rosse per paletti con diametro di 60 mm e bussole a terra senza serratura. Come accessori sono indicate anche versioni in colori alternativi; per maggiori dettagli può contattarci. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Lì trova anche il prodotto nel catalogo (in inglese), pagina 16.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio con testa in alluminio. Per l'uso in esterni e in condizioni estreme è disponibile zincato a caldo. Questa versione può essere combinata con bande catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso in interni sono disponibili versioni verniciate a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere installato all'aperto?
Sì. Per l'uso in esterni e in condizioni estreme è disponibile zincato a caldo, anche in combinazione con bande catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso in interni sono disponibili versioni verniciate a polvere.

Quanti occhielli per catena posso scegliere?
Il dissuasore è disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena.

Il dissuasore può essere combinato con altri sistemi?
Sì. Può essere utilizzato con i paletti abbattibili CONTROLLER, i dissuasori rimovibili MINDER e i sistemi di parapetti per creare sistemi completi di gestione del traffico.

Quale materiale di fissaggio è adatto?
Come accessori sono disponibili tasselli a espansione per calcestruzzo, ancoranti chimici per asfalto, ancoranti compositi e tasselli universali. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o60-mm-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu