Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore Ø90 mm Da tassellare

Il dissuasore Ø90 mm con piastra di base è un paletto in acciaio per una delimitazione efficace e personalizzabile, che limita l'accesso dei veicoli e separa le corsie di marcia.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato
Numero di ancoraggi	4
Diametro	90 mm
Forma	Rotonda
Peso	7 kg

- Robusta struttura in acciaio con calotte in alluminio
- Versatile, con ampio campo di impiego
- Efficace e personalizzabile per la delimitazione
- Combinabile con CONTROLLER, MINDER e sistemi di parapetti per sistemi completi di gestione del traffico
- Disponibile senza occhielli per catena oppure con uno o due occhielli per catena

DESCRIZIONE

Può essere utilizzato in parcheggi, magazzini e centri di distribuzione, negozi e attività commerciali. Insieme ai paletti abbattibili CONTROLLER, ai paletti mobili MINDER e ai sistemi di parapetti, consente di realizzare sistemi completi di gestione del traffico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Negozi & commercio
- Produzione & officina

CARATTERISTICHE

- Può essere montato anche in bussole da interrare non bloccanti

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Tipo	Peso
103.17.5762	0	Antracite	7 kg
103.17.5765	1	Antracite	7 kg
103.17.5767	2	Antracite	7 kg
103.17.5769	0	Antracite/Bianco	7 kg
103.17.5772	1	Antracite/Bianco	7 kg
103.17.5774	2	Antracite/Bianco	7 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Numero di ancoraggi 4 · Diametro 90 mm · Forma Rotonda · Colore Antracite · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 140 x 10 mm · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Spessore del materiale 2,9 mm · Altezza totale 1000 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato

DATI TECNICI

Colore	Antracite	Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 140 x 10 mm
Altezza fuori terra	1000 mm	Occhielli per catena	0–2
Materiale	Acciaio	Spessore del materiale	2,9 mm
Altezza totale	1000 mm	Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Tipo	Antracite, Antracite/Bianco		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto è dotato di piastra di base e si fissa con quattro ancoranti. Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato anche in bussole da interrare non bloccanti. Come accessori sono disponibili: tassello M12/110 flessibile (4 pz), tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm, fissaggio composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, ancorante chimico per asfalto (fissaggio composito M12/300) e tassello universale con vite da 14 × 110 mm e 8 × 100 mm. Sono inoltre disponibili come accessori occhielli per catena, staffa a parete Chain Eye e banda riflettente rossa per paletti 70 × 70 mm o Ø90 mm. Le istruzioni di installazione e il catalogo si trovano nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio con calotte in alluminio. La serie è disponibile zincata a caldo per l'uso in esterni e in condizioni estreme; la versione zincata a caldo può essere abbinata a bande catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso in interni sono disponibili versioni verniciate a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

Quali fissaggi posso utilizzare?
Il paletto si fissa con quattro ancoranti. Come accessori sono disponibili, tra gli altri, tasselli per calcestruzzo, ancoranti chimici per asfalto e tasselli universali.

Il paletto può essere montato in una bussola da interrare?
Sì. Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato in bussole da interrare non bloccanti.

Posso avere il paletto con occhielli per catena?
Sì. Tra le varianti può scegliere 0, 1 o 2 occhielli per catena. Occhielli per catena e staffa a parete Chain Eye sono disponibili anche come accessori.

È disponibile una banda catarifrangente?
Sì. La banda riflettente rossa per paletti 70 × 70 mm o Ø90 mm è disponibile come accessorio.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o90-mm-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu