
Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore Ø90 mm Da cementare

Il dissuasore da cementare Ø90 mm in acciaio è una soluzione efficace e personalizzabile per delimitare i confini e limitare le aree in cui i veicoli possono transitare.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	90 mm
Forma	Rotonda
Colore	Antracite
Peso	9,5 kg

- Robusta struttura in acciaio con calotte in alluminio
- Versatile, con un'ampia gamma di campi di impiego
- Combinabile con dissuasori abbattibili CONTROLLER, dissuasori mobili MINDER e sistemi di parapetti
- Può essere cementato o montato in una bussola da interrare senza serratura
- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena

DESCRIZIONE

Può utilizzarlo in parcheggi all'aperto, piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, in zone residenziali e condomini, nonché in aree industriali, stabilimenti produttivi e officine. Insieme ai dissuasori abbattibili CONTROLLER, ai dissuasori mobili MINDER e ai sistemi di parapetti è possibile realizzare sistemi completi di gestione del traffico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Tipo	Peso
103.17.5761	0	Antracite	9,5 kg
103.17.5764	1	Antracite	9,5 kg
103.17.5766	2	Antracite	9,5 kg
103.17.5768	0	Antracite/Bianco	9,5 kg
103.17.5771	1	Antracite/Bianco	9,5 kg
103.17.5773	2	Antracite/Bianco	9,5 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Diametro 90 mm · Forma Rotonda · Colore Antracite · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Spessore del materiale 2,9 mm · Altezza totale 1330 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	1000 mm	Occhielli per catena	0–2
Materiale	Acciaio	Spessore del materiale	2,9 mm
Altezza totale	1330 mm	Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Tipo	Antracite, Antracite/Bianco		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno con 330 mm interrati. Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato in una bussola da interrare senza serratura, così da poterlo rimuovere facilmente senza chiave. Sono disponibili come accessori la bussola da interrare per paletto/dissuasore Ø90 mm e il coperchio per bussola da interrare Ø90 mm, oltre agli occhielli per catena (staffa a parete Chain Eye) e alle bande catarifrangenti rosse per paletti Ø90 mm. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda ”Documenti e certificati”.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio con calotte in alluminio. Per l’uso all’esterno e in condizioni estreme sono disponibili dissuasori in versione zincata a caldo, abbinabili a bande catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l’uso all’interno sono disponibili versioni verniciate a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

È possibile rimuovere il dissuasore all'occorrenza?
Sì, se viene montato in una bussola da interrare senza serratura. La bussola e il coperchio per Ø90 mm sono disponibili come accessori.

A quale profondità va cementato il dissuasore?
Il dissuasore ha 330 mm interrati e 1.000 mm fuori terra, per un totale di 1.330 mm.

Il dissuasore è disponibile con occhielli per catena?
Sì. Tra le varianti può scegliere 0, 1 o 2 occhielli per catena.

È possibile avere il dissuasore in un altro colore?
Lo standard è antracite, zincato a caldo e verniciato. Sono disponibili colorazioni alternative – ci contatti per maggiori dettagli.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o90-mm-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu