Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore 70 x 70 mm Da tassellare

Il dissuasore da tassellare 70 × 70 mm è una soluzione efficace e personalizzabile per la delimitazione, con paletto quadrato in acciaio e cappucci in alluminio.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato
Numero di ancoraggi	4
Forma	Quadrato
Colore	Antracite
Peso	7,2 kg

- Robusta struttura in acciaio con cappucci in alluminio
- Versatile, con un ampio campo di applicazione
- Utilizzabile come paletto delimitatore, per limitare l'accesso dei veicoli e per delimitare corsie, percorsi pedonali e aree industriali
- Combinabile con i paletti ribaltabili CONTROLLER, i dissuasori rimovibili MINDER e i sistemi di parapetti per creare sistemi completi di gestione del traffico
- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena

DESCRIZIONE

Limita l'accesso dei veicoli e delimita corsie e aree pedonali, sia per interni sia per esterni. Viene utilizzato nei parcheggi all'aperto, nella logistica e distribuzione, negli stabilimenti produttivi e nelle officine, nonché lungo percorsi pedonali e piste ciclabili.

CARATTERISTICHE

- Disponibile anche in versione da cementare

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Tipo	Peso
102.17.5748	0	Antracite	7,2 kg
102.17.5751	1	Antracite	7,2 kg
102.17.5753	2	Antracite	7,2 kg
102.17.5755	0	Antracite/Bianco	7,2 kg
102.17.5757	1	Antracite/Bianco	7,2 kg
102.17.5760	2	Antracite/Bianco	7,2 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Numero di ancoraggi 4 · Forma Quadrato · Colore Antracite · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 140 x 10 mm · Materiale Acciaio · Spessore del materiale 2 mm · Altezza totale 1000 mm · Sezione trasversale 70 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato

DATI TECNICI

Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 140 x 10 mm	Occhielli per catena	0–2
Materiale	Acciaio	Spessore del materiale	2 mm
Altezza totale	1000 mm	Sezione trasversale	70 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato	Tipo	Antracite, Antracite/Bianco

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene ancorato al fondo con 4 tasselli attraverso la piastra di base. Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato anche in bussole a terra senza serratura. Per l'ancoraggio sono disponibili come accessori, tra gli altri, l'ancorante a bullone M12/110, il tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm, il fissaggio composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, l'ancorante chimico per asfalto (fissaggio composito M12/300) e il tassello universale con vite in 14 × 110 mm e 8 × 100 mm. Sono inoltre disponibili come accessori occhielli per catena, la staffa a parete Chain Eye e il nastro catarifrangente rosso per paletti 70 × 70 mm. Le istruzioni di installazione e il catalogo sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio con uno spessore del materiale di 2 mm e dispone di cappucci in alluminio. L'acciaio è zincato a caldo e verniciato.

DOMANDE FREQUENTI

Come viene ancorato il dissuasore?
Viene ancorato con 4 tasselli attraverso la piastra di base da 160 × 140 × 10 mm. Può essere installato anche in bussole a terra senza serratura.

Il dissuasore può essere installato all'esterno?
Sì. Per l'uso esterno e condizioni estreme è disponibile zincato a caldo e può essere abbinato a nastri catarifrangenti rossi e/o verniciato.

Il dissuasore è disponibile in versione da cementare?
Sì. Il modello 70 × 70 mm è disponibile anche da cementare, così come le versioni rotonde Ø 60, 76 e 90 mm.

Posso avere il dissuasore in un altro colore?
Sì. Sono disponibili colorazioni alternative – ci contatti per maggiori dettagli.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-70-x-70-mm-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu