Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore 70 x 70 mm Da cementare

Il dissuasore da cementare da 70 × 70 mm è un paletto in acciaio che consente di delimitare i confini e di limitare le aree in cui i veicoli possono circolare.





IN BREVE

Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Occhielli per catena	0–2
Altezza totale	1330 mm
Altezza fuori terra	1000 mm
Peso	8 kg

- Robusta struttura in acciaio con cappucci in alluminio
- Versatile, con un ampio campo di applicazione
- Delimita corsie e percorsi pedonali e limita l'accesso dei veicoli
- Combinabile con paletti abbattibili, dissuasori rimovibili e sistemi di parapetti
- Può essere reso rimovibile (senza serratura) con bussola da interrare

DESCRIZIONE

Viene impiegato come paletto di delimitazione, per separare corsie e percorsi pedonali e per chiudere aree al traffico veicolare, in parcheggi esterni, piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, su piste ciclopedonali, nonché in aree industriali e in prossimità di reparti produttivi e officine. Può essere combinato con i paletti abbattibili CONTROLLER, i dissuasori rimovibili MINDER e i sistemi di parapetti per creare sistemi completi di gestione del traffico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

CARATTERISTICHE

- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Tipo	Peso
102.17.5747	0	Antracite	8 kg
102.17.5749	1	Antracite	8 kg
102.17.5752	2	Antracite	8 kg
102.17.5754	0	Antracite/Bianco	8 kg
102.17.5756	1	Antracite/Bianco	8 kg
102.17.5758	2	Antracite/Bianco	8 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Altezza totale 1330 mm · Altezza fuori terra 1000 mm · Colore Antracite · Materiale Acciaio · Forma Quadrato · Sistema di fissaggio Da cementare · Spessore del materiale 2 mm · Sezione trasversale 70 mm

DATI TECNICI

Colore	**Antracite**	Materiale	**Acciaio**
Forma	**Quadrato**	Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Spessore del materiale	**2 mm**	Sezione trasversale	**70 mm**
Tipo	**Antracite, Antracite/Bianco**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Questo modello si installa tramite cementazione, con 330 mm del paletto interrati. Oltre ai consueti metodi di montaggio, il dissuasore può essere installato anche in una bussola da interrare senza serratura, che lo rende rimovibile senza chiave. La bussola da interrare e il coperchio per bussola da interrare per 70 × 70 mm sono disponibili come accessori, così come la staffa a parete (Chain Eye) e la banda riflettente rossa per paletti 70 × 70 mm. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio con cappucci in alluminio. Per l'uso esterno e in condizioni estreme il dissuasore è disponibile zincato a caldo e può essere combinato con bande catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso interno sono disponibili versioni verniciate a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Con una bussola da interrare, disponibile come accessorio, il dissuasore diventa rimovibile, ma la bussola non è dotata di serratura.

A quale profondità va cementato il dissuasore?
330 mm del paletto vengono cementati nel terreno e 1.000 mm restano fuori terra. L'altezza totale è di 1.330 mm.

È possibile tendere una catena tra i dissuasori?
Sì. Il dissuasore è disponibile con 1 o 2 occhielli per catena, oltre che senza occhielli per catena.

Il dissuasore è disponibile in altri colori?
Lo standard è antracite, nelle versioni Antracite o Antracite/Bianco. Sono disponibili versioni in colori alternativi e bande catarifrangenti rosse – ci contatti per maggiori dettagli.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-70-x-70-mm-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu