Colonnine di delimitazione · Catene per colonnine di delimitazione

Catena per barriere Alta qualità MNK NYLON

La catena per barriere MNK Nylon è realizzata in nylon di alta qualità, resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. I colori vivaci garantiscono un chiaro effetto di segnalazione.





IN BREVE

Materiale	Nylon
Lunghezza della matassa	25 m, 50 m
Spessore della maglia	6 mm, 8 mm
Qualità	Qualità MNK
Varianti	14 in 2 linee
Peso	0,12–0,24 kg

- Realizzata in nylon di alta qualità, in qualità MNK
- Resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici
- Estremamente resistente all'usura, con prestazioni comprovate da molti decenni, per una lunga durata
- Maglie non conduttive
- Resiste a temperature da -40 °C a +80 °C

DESCRIZIONE

La catena si utilizza per eventi e barriere temporanee, nei cantieri, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, nonché nei parcheggi per esterni.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in una gamma di colori vivaci con un buon effetto di segnalazione

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Catena di qualità in nylon - 6 mm

Cod. art.	Lunghezza della matassa	Spessore della maglia	Carico di prova	Carico di rottura	Colore	Peso
210.20.275	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Nero/Giallo	0,14 kg
210.17.569	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rosso/Bianco	0,14 kg
210.10.833	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Nero/Giallo	0,14 kg
210.12.037	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rosso/Bianco	0,14 kg
210.11.697	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Bianco	0,12 kg
210.11.993	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Nero	0,14 kg
210.10.976	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Giallo	0,14 kg
210.10.822	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rosso	0,14 kg

Catena di qualità in nylon - 8 mm

Cod. art.	Lunghezza della matassa	Spessore della maglia	Carico di prova	Carico di rottura	Colore	Peso
210.10.234	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Nero/Giallo	0,24 kg
210.11.278	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rosso/Bianco	0,24 kg
210.10.033	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Bianco	0,24 kg
210.11.281	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Nero	0,24 kg
210.10.607	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Giallo	0,24 kg
210.12.774	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rosso	0,24 kg

Tutte le varianti: Materiale Nylon · Qualità Qualità MNK

DATI TECNICI

Carico di prova	200 daN, 340 daN
Carico di rottura	340 daN, 530 daN
Colore	Nero/Giallo, Nero, Rosso, Rosso/Bianco, Giallo, Bianco

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Come accessori sono disponibili ganci in nylon (nero o rosso) e in acciaio zincato con rivestimento in plastica (nero o rosso), nonché maglie di giunzione per catena in nylon (nero o rosso), in acciaio zincato con rivestimento in plastica (nero o rosso) e in acciaio zincato da 6 mm con chiusura a vite (nero o rosso). Gli accessori sono venduti in confezioni da 10 pezzi.

MATERIALE E DURATA

La catena è realizzata in nylon resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Le catene sono estremamente resistenti all'usura e hanno dimostrato le loro prestazioni nel corso di molti decenni, garantendo una lunga durata. Le maglie non conducono elettricità e resistono a temperature da −40 °C a +80 °C.

DOMANDE FREQUENTI

La catena conduce corrente?
No. Le maglie non sono conduttive.

È possibile avere una lunghezza inferiore?
Sì. La catena viene fornita in lunghezze fisse, ma è possibile fornire lunghezze inferiori allo standard con un supplemento di taglio del 10 %.

A quali temperature resiste la catena?
La catena resiste a temperature da −40 °C a +80 °C.

Che differenza c'è tra 6 mm e 8 mm?
La catena da 6 mm ha un carico di prova di 200 daN e un carico di rottura di 340 daN, mentre la catena da 8 mm ha un carico di prova di 340 daN e un carico di rottura di 530 daN.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/catena-per-barriere-alta-qualita-mnk-nylon

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu