Colonnine di delimitazione · Catene per colonnine di delimitazione

Catene per barriera M-FERRO SIGNAL

La catena per barriera M-FERRO SIGNAL è realizzata in acciaio zincato con rivestimento in poliestere resistente agli agenti atmosferici.









IN BREVE

Materiale	Acciaio
Colore	Nero/Giallo, Rosso/Bianco
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Lunghezza della matassa	15 m
Peso	0,61 kg

- Eccellente robustezza e durata
- Protezione anticorrosione migliorata
- Acciaio zincato con rivestimento in poliestere resistente agli agenti atmosferici
- Effetto di segnalazione nei colori rosso/bianco o giallo/nero
- Carico di prova 250 daN e carico di rottura 1250 daN

DESCRIZIONE

È particolarmente indicata dove sono richiesti robustezza, durata ed effetto di segnalazione. Gli ambienti tipici sono cantieri, parcheggi all'aperto, piazze, parchi e percorsi pedonali, oltre a eventi e delimitazioni temporanee.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Fornitura in lunghezze fisse

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
213.11.240	Nero/Giallo	0,61 kg
213.12.984	Rosso/Bianco	0,61 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Lunghezza della matassa 15 m · Spessore della maglia 6 mm · Qualità Approvato · Carico di prova 250 daN · Carico di rottura 1250 daN

DATI TECNICI

Spessore della maglia	**6 mm**
Qualità	**Approvato**
Carico di prova	**250 daN**
Carico di rottura	**1250 daN**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La catena viene collegata e fissata con ganci e maglie di giunzione, disponibili come accessori. I ganci sono disponibili in acciaio zincato e in acciaio zincato con rivestimento in plastica nero o rosso. Le maglie di giunzione per catena sono disponibili in acciaio zincato con superficie zincata o con rivestimento in plastica rosso o nero, come maglie zincate da 6 mm con chiusura a vite in rosso o nero, nonché in acciaio inossidabile con chiusura a vite da 6 mm e 8 mm. Il prodotto è presente anche nel catalogo: consulti la scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La catena è realizzata in acciaio zincato (zincato a caldo) con rivestimento in poliestere resistente agli agenti atmosferici. Questa combinazione garantisce un'eccellente robustezza e una protezione anticorrosione migliorata.

DOMANDE FREQUENTI

È possibile avere la catena in una lunghezza inferiore?
Sì. La catena viene fornita in lunghezze fisse da 15 m, ma lunghezze inferiori a quella standard possono essere fornite con un supplemento per il taglio del 10 %.

Quali colori sono disponibili?
La catena è disponibile in rosso/bianco e giallo/nero.

Quanto è resistente la catena?
La catena ha uno spessore della maglia di 6 mm, un carico di prova di 250 daN e un carico di rottura di 1250 daN.

La catena è adatta all'uso per esterni?
È zincata e rivestita in poliestere resistente agli agenti atmosferici, il che garantisce una protezione anticorrosione migliorata.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/catene-per-barriera-m-ferro-signal
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu