Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi

Limitatore di altezza Installazione fissa

Il limitatore di altezza fisso è una struttura robusta in acciaio e alluminio che limita l'accesso di furgoni, veicoli commerciali, roulotte, camper e veicoli simili.









IN BREVE

Larghezza totale	3 230–10 230 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Sistema di fissaggio	Ancorato
Effetto di avvertimento	Strisce retroriflettenti
Peso	70–110 kg

- Limita l'accesso ai veicoli alti
- Cinque livelli di altezza integrati, da 2 800 a 2 200 mm
- Struttura robusta con montanti in acciaio e traversa in alluminio
- Installazione semplice
- Strisce retroriflettenti sotto forma di pannelli riflettenti rossi sulla traversa

DESCRIZIONE

Viene impiegato agli ingressi di parcheggi a raso, parcheggi di negozi e aree commerciali, parcheggi multipiano e garage, nonché lungo le arterie stradali. Cinque livelli di altezza integrati consentono di adattare l'altezza libera al luogo di installazione.

CARATTERISTICHE

- L'altezza libera può essere ridotta fino a ulteriori 400 mm con barre d'urto sospese a catena

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Negozi & commercio

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza totale	Larghezza utile	Peso
305.21.734	5 230 mm	5 000 mm	80 kg
305.22.250	3 230 mm	3 000 mm	70 kg
305.22.355	6 230 mm	6 000 mm	90 kg
305.23.437	8 230 mm	8 000 mm	100 kg
305.25.927	7 230 mm	7 000 mm	95 kg
305.27.291	4 230 mm	4 000 mm	75 kg
305.27.712	9 230 mm	9 000 mm	105 kg
305.27.911	10 230 mm	10 000 mm	110 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Sistema di fissaggio Ancorato · Effetto di avvertimento Strisce retroriflettenti · Altezza totale 3010 mm · Materiale del palo Acciaio resistente · Altezza massima di transito sottostante 2800 mm · Materiale della traversa Alluminio · Colore Rosso/Bianco · Tipo Fisso

DATI TECNICI

Larghezza utile	**3 000–10 000 mm**	Altezza totale	**3010 mm**
Materiale del palo	**Acciaio resistente**	Altezza massima di transito sottostante	**2800 mm**
Materiale della traversa	**Alluminio**	Colore	**Rosso/Bianco**
Tipo	**Fisso**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La struttura viene ancorata al fondo tramite i sei fori delle piastre di base dei montanti. Può anche essere fornita per il fissaggio permanente nel calcestruzzo. La barra d'urto opzionale viene fornita con catena calibrata da 6 mm con giunti filettati e si appende sotto la traversa. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Tra gli accessori sono disponibili Ancoraggio – Sub-Surface Conversion e Nudge Bar per limitatore di altezza COMPACT nelle larghezze 2 000, 4 000 e 6 000 mm. Si consiglia di utilizzare una segnaletica adeguata insieme al prodotto.

MATERIALE E DURATA

I montanti portanti e la catena sono in acciaio, mentre la traversa e la barra d'urto sono in alluminio. I montanti sono zincati a caldo e successivamente verniciati a polvere di rosso.

DOMANDE FREQUENTI

Quali altezze posso impostare?
La traversa dispone di cinque livelli di altezza integrati: 2 800, 2 650, 2 500, 2 350 e 2 200 mm. Con le barre d'urto sospese a catena l'altezza può essere ridotta fino a ulteriori 400 mm.

Quali larghezze sono disponibili?
La larghezza utile è disponibile da 3 000 a 10 000 mm con incrementi di 1 000 mm, con larghezza totale da 3 230 a 10 230 mm. Le traverse oltre 6 000 mm vengono fornite in due parti unite da un inserto in acciaio.

Può essere fissato in modo permanente nel calcestruzzo?
Sì. Può essere fornito per il fissaggio permanente nel calcestruzzo.

È necessaria la segnaletica?
Sì, si consiglia di utilizzare una segnaletica adeguata insieme al prodotto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-installazione-fissa
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu