Prodotti per traffico e viabilità · Paletti stradali e delineatori

Paletto dissuasore FLEXIBEL

Il paletto dissuasore FLEXIBEL è un paletto dissuasore flessibile in un unico pezzo con base integrata, da fissare su una superficie idonea.









IN BREVE

Altezza	460–1000 mm
Diametro	80 mm
Materiale	Poliuretano termoplastico (TPU)
Colore	Rosso
Peso	1–1,6 kg

- Sormontabile senza subire danni
- Ritorna in posizione verticale ogni volta
- Paletto monoblocco con base integrata
- Facile da installare
- Destinato all'uso al di fuori della viabilità pubblica

DESCRIZIONE

Può essere sormontato dai veicoli senza subire danni e torna in posizione ogni volta, così la delimitazione resta al suo posto anche dove i veicoli a volte si avvicinano troppo. Il paletto si utilizza in parcheggi per esterni, magazzini e centri di distribuzione e presso stazioni di servizio.

CARATTERISTICHE

- Elevata visibilità grazie al colore rosso segnale e alle fasce riflettenti
- Lunga durata

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Stazioni di servizio

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Peso
290.22.452	460 mm	1 kg
290.23.682	760 mm	1,3 kg
290.28.332	1000 mm	1,6 kg

Tutte le varianti: Diametro 80 mm · Materiale Poliuretano termoplastico (TPU) · Colore Rosso · Trattamento superficiale Riflettente · Forma Cilindro · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo montaggio con giunto sferico

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Riflettente**
Forma	**Cilindro**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Tipo	**montaggio con giunto sferico**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto si ancora su una superficie idonea tramite la base integrata. Il fissaggio avviene con 3 bulloni, indicati come 12/100. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo alla scheda Documenti e certificati. Si noti che i paletti non sono conformi agli standard britannici e non possono essere utilizzati sulle strade pubbliche.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in uno speciale poliuretano termoplastico (TPU). Grazie a questo materiale il paletto può essere sormontato senza subire danni e tornare nella sua posizione verticale, garantendo una lunga durata.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Il paletto resiste al passaggio dei veicoli?
Sì. Il paletto in poliuretano termoplastico (TPU) può essere sormontato senza subire danni e ritorna ogni volta nella sua posizione verticale.

Il paletto può essere utilizzato su strade pubbliche?
No. I paletti non sono conformi agli standard britannici e non possono essere utilizzati sulle strade pubbliche. Sono destinati all'uso al di fuori della viabilità pubblica, ad esempio in parcheggi, magazzini e stazioni di servizio.

Quali altezze sono disponibili?
Il paletto è disponibile in 460 mm (1 kg), 760 mm (1,3 kg) e 1000 mm (1,6 kg), tutte con diametro del palo di 80 mm e diametro della base di 200 mm.

Come si fissa il paletto?
La base integrata si ancora su una superficie idonea con 3 bulloni, indicati come 12/100.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/paletto-dissuasore-flexibel

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu