Dossi rallentatori · Dossi rallentatori fissi

Dosso rallentatore Largo SafeRide

Il dosso rallentatore largo SafeRide è un elemento modulare in gomma con dimensioni ottimizzate.









IN BREVE

Tipo	Sezione terminale maschio, Sezione terminale femmina, Sezione intermedia
Larghezza	450–2900 mm
Lunghezza nel senso di marcia	900 mm, 940 mm
Altezza	50 mm, 70 mm
Varianti	8 in 3 linee
Peso	9,95–115,45 kg

- Riduzione della velocità efficace e confortevole
- Installazione semplice e personalizzabile
- Due altezze: 10 mph e 5 mph
- Struttura in gomma robusta e resistente
- Pannelli gialli retroriflettenti per la visibilità di giorno e di notte

DESCRIZIONE

Garantisce un passaggio più confortevole senza compromettere l'effetto di riduzione della velocità, grazie a una sezione di attraversamento più larga che riduce l'angolo della rampa rispetto ai dossi rallentatori convenzionali. SafeRide viene impiegato in parcheggi per esterni, su strade e vie di circolazione, in porti e marine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Parcheggi per esterni
- Strade & viabilità
- Porti & marine
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Superficie zigrinata per una presa efficace anche sul bagnato
- Adatto ai veicoli pesanti

DIMENSIONI





VARIANTI

Preconfigurato - Dosso rallentatore - Largo - SafeRide

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Lunghezza nel senso di marcia	Altezza	Numero di ancoraggi	Colore	Limite di velocità	Peso
M-0201-1	–	2900 mm	900 mm	50 mm	–	Nero/Giallo	<16 km/h	87,87 kg
M-0201-2	–	2880 mm	940 mm	70 mm	–	Nero/Giallo	<8 km/h	115,45 kg

Velocità consigliata <16 km/h - Altezza 50mm

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Lunghezza nel senso di marcia	Altezza	Numero di ancoraggi	Colore	Limite di velocità	Peso
284.20.824	Sezione intermedia	500 mm	900 mm	50 mm	6	Nero/Giallo	25-30 km/h	16,9 kg
284.25.564	Sezione terminale femmina	450 mm	900 mm	50 mm	4	Nero	25-30 km/h	9,95 kg
284.26.082	Sezione terminale maschio	450 mm	900 mm	50 mm	4	Nero	25-30 km/h	10,32 kg

Velocità consigliata <8 km/h - Altezza 70mm

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Lunghezza nel senso di marcia	Altezza	Numero di ancoraggi	Colore	Limite di velocità	Peso
284.26.552	Sezione intermedia	495 mm	940 mm	70 mm	6	Nero/Giallo	15-20 km/h	20,5 kg
284.22.604	Sezione terminale femmina	450 mm	940 mm	70 mm	4	Nero	15-20 km/h	16,95 kg
284.28.854	Sezione terminale maschio	450 mm	940 mm	70 mm	4	Nero	15-20 km/h	16,5 kg

Tutte le varianti: Materiale Gomma

DATI TECNICI

Materiale	Gomma
Numero di ancoraggi	4, 6
Colore	Nero/Giallo, Nero
Limite di velocità	<16 km/h, <8 km/h, 15-20 km/h, 25-30 km/h

MONTAGGIO E FISSAGGIO

SafeRide è semplice da installare e personalizzare. I bulloni 10/100 mm sono forniti in dotazione sia per le sezioni centrali sia per i terminali di chiusura. L'adesivo bicomponente per il fissaggio permanente degli elementi su superfici di traffico è disponibile come accessorio in confezioni da 6,9 kg e 13,8 kg. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Sia le sezioni centrali sia i terminali di chiusura sono realizzati in gomma. La struttura è robusta e resistente, adatta ai veicoli pesanti.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



15-30 km/h
Velocità consigliata 15-30 km/h



40 tonnellate
Capacità di carico 40 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni sono inclusi?
Sì. I bulloni 10/100 mm sono forniti in dotazione sia per le sezioni centrali sia per i terminali di chiusura.

Quali altezze sono disponibili?
SafeRide è disponibile in 50 mm (10 mph) e 70 mm (5 mph).

Il dosso è adatto ai veicoli pesanti?
Sì. SafeRide ha una struttura in gomma robusta ed è adatto ai veicoli pesanti.

È disponibile un adesivo per il fissaggio permanente?
Sì. L'adesivo bicomponente per il fissaggio permanente degli elementi su superfici di traffico è disponibile come accessorio da 6,9 kg e 13,8 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dosso-rallentatore-largo-saferide

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu