Portabiciclette · Rastrelliere per monopattini elettrici

Portamonopattini GILA

GILA è un portamonopattini a parete in piatto d'acciaio piegato, con spazio per sei monopattini, anche elettrici.



IN BREVE

Larghezza	1100 mm
Altezza	250 mm
Materiale	Acciaio
Profondità	250 mm
Peso	12,5 kg







- Spazio per 6 monopattini
- Adatto a monopattini tradizionali ed elettrici
- Realizzato in piatto d'acciaio piegato
- Versione elegante ma robusta
- Design discreto e moderno che valorizza l'arredo urbano

DESCRIZIONE

Il portamonopattini unisce un design discreto ed elegante a una struttura robusta e valorizza l'arredo urbano nelle aree di sosta dei monopattini. Si utilizza nei parcheggi per biciclette, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, nonché lungo piste ciclopedonali.

CARATTERISTICHE

- Morsetti di fissaggio a cui assicurare i monopattini con lucchetto e/o catena o cavo
- Montaggio a parete con ancoraggio a vite

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Peso
171.23.834	Zincato a caldo / Zincato	12,5 kg
171.26.794	Zincato a caldo e verniciato	12,5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 1100 mm · Altezza 250 mm · Materiale Acciaio · Profondità 250 mm · Numero di ancoraggi 6 · Sistema di fissaggio A parete · Spessore della parete 8 mm · Diametro di serraggio (chiuso) Interno 60 mm, esterno 120 mm

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	6
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato**
Sistema di fissaggio	**A parete**
Spessore della parete	**8 mm**
Diametro di serraggio (chiuso)	**Interno 60 mm, esterno 120 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portamonopattini si monta a parete e si fissa con ancoraggio a vite. Lucchetto, catena o cavo per bloccare i monopattini non sono inclusi. Come accessori sono disponibili tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), ancorante a bullone M12/110 flessibile, tassello passante 12 × 110 mm, ancorante chimico con fissaggio composito M12/300 e fissaggio composito M12/160 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva.

MATERIALE E DURATA

Il portamonopattini è realizzato in acciaio, più precisamente in piatto d'acciaio piegato da 70 × 8 mm. L'acciaio è zincato a caldo e, nella versione verniciata, presenta inoltre un rivestimento color antracite DB 703.

DOMANDE FREQUENTI

Quanti monopattini può ospitare il portamonopattini?
Il portamonopattini ha spazio per sei monopattini, anche elettrici.

Come si monta il portamonopattini?
Si monta a parete con ancoraggio a vite. Tasselli e fissaggi compositi sono disponibili come accessori.

Lucchetto o catena sono inclusi?
No. I monopattini possono essere assicurati con lucchetto e/o catena o cavo, che però non sono inclusi.

Quali trattamenti superficiali sono disponibili?
Zincato a caldo oppure zincato a caldo con rivestimento antracite (DB 703). Entrambe le versioni pesano 12,5 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portamonopattini-gila

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu