Vernici per pavimenti e per tracciatura linee · Vernici per pavimenti per ambienti industriali interni

Vernice per pavimenti rivestimento 2K per capannoni

La vernice per pavimenti rivestimento 2K per capannoni è una vernice bicomponente estremamente resistente e duratura per il rivestimento di pavimenti industriali per interni, ottenuta miscelando vernice e indurente.









IN BREVE

Campi di impiego	Per interni
Colore	Grigio, Grigio argento, Giallo, Blu ecc.
Colore RAL & DB	RAL 1003, RAL 5017, RAL 7001, RAL 7030 ecc.
Tipo	Vernice bicomponente
Peso	7,8–8,2 kg

- Altamente resistente e duratura
- Elevato potere coprente e asciugatura rapida
- Adatta ai carrelli elevatori (adatta a carrelli elevatori)
- Antisporco e facile da pulire
- Senza silicone

DESCRIZIONE

Rispetto alle vernici monocomponenti equivalenti, sopporta carichi meccanici nettamente superiori e offre una maggiore resistenza chimica; è pensata per pavimenti sottoposti a forti sollecitazioni. È ideale per reparti di produzione e officine, magazzini e centri di distribuzione, negozi e locali di vendita.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione
- Negozi & commercio

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza a oli, solventi e detergenti
- Decorativa
- Resa di circa 20–25 m² per confezione da 5 litri
- Disponibile in cinque colori

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Colore RAL & DB	Peso
263.20.039	Grigio	RAL 7030	8 kg
263.21.637	Giallo	RAL 1003	7,8 kg
263.22.815	Bianco	RAL 9016	8,2 kg
263.23.837	Blu	RAL 5017	8 kg
263.25.357	Grigio argento	RAL 7001	8 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per interni · Tipo Vernice bicomponente · Pittogramma GHS GHS07, GHS09 · Avvertenza Attenzione · Frasi H ed EUH H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412 · Frasi P P273, P280, P391 · Senza silicone Sì · Numero ONU UN 2735, UN 3082 · Codice di classificazione C7, M6 · Volume di riempimento 3,9 l vernice + 1,1 l indurente l · Grado di brillantezza Satinato opaco · Dimensione del contenitore 5 liter · Consumo/resa 20 - 25 qm · Adatto a carrelli elevatori Sì

DATI TECNICI

Pittogramma GHS	**GHS07, GHS09**	Avvertenza	**Attenzione**
Frasi H ed EUH	**H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412**	Frasi P	**P273, P280, P391**
Senza silicone	**Sì**	Numero ONU	**UN 2735, UN 3082**
Codice di classificazione	**C7, M6**	Volume di riempimento	**3,9 l vernice + 1,1 l indurente l**
Grado di brillantezza	**Satinato opaco**	Dimensione del contenitore	**5 liter**
Consumo/resa	**20 - 25 qm**	Adatto a carrelli elevatori	**Sì**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il rivestimento aderisce su calcestruzzo, pavimenti già rivestiti, asfalto, massetti autolivellanti, pavimentazioni in pietra e piastrelle porose. È facile da applicare e può essere steso a rullo, a pennello o a spruzzo. A seconda delle condizioni del pavimento, si consigliano due mani. Per il pretrattamento di supporti minerali e fortemente assorbenti, ad esempio pavimenti in calcestruzzo porosi, è disponibile il fondo 2K Grundfärg. È privo di solventi e incolore, migliora l'adesione e neutralizza le contaminazioni da olio, grasso ed emulsioni. Una confezione da 4,8 litri è sufficiente per circa 40 m². Il primer 2K Djupgrund, da 4,8 litri e privo di solventi, è disponibile come accessorio. Su supporti già rivestiti, ad esempio pavimenti in resina epossidica, si consiglia un test di compatibilità per verificare il tempo di asciugatura e l'adesione della vernice.

MATERIALE E DURATA

Il rivestimento è una vernice bicomponente senza silicone. Rispetto alle vernici monocomponenti equivalenti, resiste a carichi meccanici nettamente superiori ed è chimicamente più resistente, con un'elevata resistenza a oli, solventi e detergenti. La superficie è antisporco e facile da pulire e sopporta il transito di carrelli elevatori. È destinata all'uso per interni, su pavimenti industriali e di officine soggetti a forti sollecitazioni, nonché in magazzini e locali di vendita.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Adatto ai carrelli elevatori

DOMANDE FREQUENTI

Quale superficie copre una confezione?
Una confezione da 5 litri con 3,9 litri di vernice e 1,1 litri di indurente è sufficiente per circa 20–25 m². A seconda delle condizioni del pavimento, si consigliano due mani.

Su quali supporti posso applicarla?
La vernice aderisce su calcestruzzo, pavimenti già rivestiti, asfalto, massetti autolivellanti, pavimentazioni in pietra e piastrelle porose. Su supporti già rivestiti, come i pavimenti in resina epossidica, si consiglia un test di compatibilità per verificare il tempo di asciugatura e l'adesione.

È necessario un fondo?
Per supporti minerali e fortemente assorbenti, ad esempio pavimenti in calcestruzzo porosi, è disponibile il fondo 2K Grundfärg per il pretrattamento. Migliora l'adesione e neutralizza le contaminazioni da olio, grasso ed emulsioni.

Il pavimento resiste al transito di carrelli elevatori?
Sì. Il rivestimento è adatto ai carrelli elevatori e offre un'elevata resistenza a oli, solventi e detergenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/vernice-per-pavimenti-rivestimento-2k-per-capannoni
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu