Nastri per marcatura e antiscivolo · Simboli di divieto e marcature

Segnaletica orizzontale termoplastica

La segnaletica orizzontale termoplastica è una massa termoplastica preformata che consente di realizzare marcature nitide e durature di linee, simboli, lettere, numeri e segnali stradali sulla carreggiata.









IN BREVE

Lunghezza	600–5000 mm
Altezza	390–1500 mm
Larghezza	50–2500 mm
Colore	Rosso/Bianco, Rosso/Bianco/Nero, Blu/Rosso, Blu/Bianco ecc.
Varianti	66 in 3 linee
Peso	0,28–15,18 kg

- Marcatura nitida e duratura di linee, simboli, lettere, numeri e segnali stradali
- Bianca e riflettente di serie; altri colori, ad esempio giallo, su richiesta
- Per l'installazione bastano una persona e un bruciatore a gas
- Aderisce a tutti i fondi comuni, ad esempio calcestruzzo, asfalto, catrame, autobloccanti e piastrelle
- Transitabile già dopo 30 minuti

DESCRIZIONE

Gli elementi vengono posati e fusi sul fondo con un bruciatore a gas, e la superficie è transitabile già dopo 30 minuti. La segnaletica si utilizza su strade e vie, nei parcheggi all'aperto, su percorsi pedonali e ciclabili, nonché in garage e autorimesse, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Dura cinque volte più a lungo della vernice per segnaletica a pavimento
- Adatta sia per interni sia per esterni
- Le parti rotte possono essere ricomposte tramite il processo di fusione

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Segnaletica orizzontale

Cod. art.	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Colore	Diametro	Spessore del materiale	Tipo	Motivo	Peso
262.13.407	5000 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto / destra	4,4 kg
262.14.022	1000 mm	–	120 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	0,96 kg
262.14.083	5000 mm	–	725 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia di svolta a destra	6 kg
262.14.318	1000 mm	–	50 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	0,28 kg
262.14.914	1000 mm	–	500 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	2 kg
262.16.022	2500 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto / sinistra	4,4 kg
262.16.049	5000 mm	–	725 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia di svolta a sinistra	2 kg
262.16.188	5000 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto / sinistra	4,4 kg
262.16.291	1000 mm	–	100 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	0,5 kg
262.16.590	2500 mm	–	650 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia di svolta a destra	4 kg
262.16.822	2500 mm	–	400 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto	3,2 kg
262.17.056	900 mm	–	800 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta	1,5 kg
262.17.347	1300 mm	–	1300 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta	5,8 kg
262.17.412	5000 mm	–	150 mm	Bianco	–	2 mm	Linea	Linea di demarcazione	3,4 kg
262.17.539	1000 mm	–	200 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto	2,2 kg
262.17.550	1000 mm	–	75 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	0,5 kg
262.17.797	1300 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo sedia a rotelle	4,5 kg
262.17.836	2500 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto / destra	4,4 kg
262.18.171	1000 mm	–	550 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo pedone	3 kg
262.18.379	5000 mm	–	100 mm	Bianco	–	2 mm	Linea	Linea di demarcazione	2,1 kg
262.18.428	1000 mm	–	250 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	1 kg
262.18.732	1000 mm	–	150 mm	Bianco	–	3 mm	Linea	Linea di demarcazione	0,58 kg
262.18.805	5000 mm	–	120 mm	Bianco	–	2 mm	Linea	Linea di demarcazione	2,2 kg

262.18.879	700 mm	–	500 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta	1,7 kg
262.19.162	2500 mm	–	650 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia di svolta a sinistra	4 kg
262.19.219	600 mm	–	500 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Triangoli / Denti di squalo	0,8 kg
262.19.506	5000 mm	–	500 mm	Bianco	–	3 mm	Freccia	Freccia diritto	8,5 kg
262.19.724	1000 mm	–	700 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo sedia a rotelle	1,5 kg

Linee, frecce e simboli

Cod. art.	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Colore	Diametro	Spessore del materiale	Tipo	Motivo	Peso
262.13.616	–	–	–	Blu/Rosso	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z286 Divieto di fermata limitato	5 kg
262.13.623	–	–	1200 mm	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Z134 Attraversamento pedonale	2,5 kg
262.13.933	–	1000 mm	1000 mm	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Z134 Attraversamento pedonale	2 kg
262.14.002	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z274.1-53 Limite massimo di velocità 30 km/h	5 kg
262.14.162	–	–	–	Blu/Bianco	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z239 Percorso pedonale	5 kg
262.15.051	–	–	2500 mm	Rosso/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Z206 Stop! Dare la precedenza!	10 kg
262.15.135	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z254	5 kg
262.15.574	–	–	2000 mm	Rosso/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Z206 Stop! Dare la precedenza!	8 kg
262.15.630	–	1000 mm	1000 mm	Rosso/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Z205 Dare la precedenza!	4 kg
262.15.995	–	–	1200 mm	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Z136 Bambini	10,5 kg
262.16.753	–	–	–	Blu/Rosso	750 mm	3 mm	Segnale stradale	Z283 Divieto di fermata	4 kg
262.17.147	–	–	–	Blu/Bianco	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z240 Percorso pedonale e ciclabile promiscuo	5 kg
262.17.605	–	–	–	Blu/Bianco	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z237 Pista ciclabile	5 kg
262.18.021	–	–	–	Blu/Rosso	750 mm	3 mm	Segnale stradale	Z286 Divieto di fermata limitato	4 kg
262.18.218	–	–	–	Blu/Bianco	750 mm	3 mm	Segnale stradale	Z237 Pista ciclabile	4 kg
262.18.610	–	–	1200 mm	Rosso/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Z205 Dare la precedenza!	6 kg
262.18.745	–	–	–	Blu/Rosso	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Z283 Divieto di fermata	5 kg
262.18.896	–	1000 mm	1200 mm	Blu/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Z325 Inizio area a velocità pedonale	3,6 kg
262.19.604	–	1000 mm	1000 mm	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Z136 Bambini	2 kg

Simboli

Cod. art.	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Colore	Diametro	Spessore del materiale	Tipo	Motivo	Peso
262.20.478	–	1000 mm	1000 mm	Blu/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	VkZ Z365-65 Stazione di ricarica per veicoli elettrici	5 kg
262.20.492	–	580 mm	1350 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta cargo	2,33 kg
262.20.502	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Divieto per monopattini elettrici	5,5 kg
262.20.712	–	1500 mm	1400 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo stazione di ricarica per veicoli elettrici	6 kg
262.21.446	–	800 mm	1890 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta cargo	5 kg
262.21.831	–	390 mm	500 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo monopattino elettrico con spina	0,8 kg
262.22.045	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	750 mm	3 mm	Segnale stradale	Divieto per monopattini elettrici	4 kg
262.22.272	–	1000 mm	1000 mm	Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Simbolo car sharing	5,5 kg
262.22.370	–	530 mm	800 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo auto elettrica con spina	1,49 kg
262.23.731	–	–	1200 mm	Verde/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Pista ciclabile (veloce) VkZ Z350.1	15,18 kg
262.24.937	–	900 mm	600 mm	Verde/Bianco	–	3 mm	Segnale stradale	Pista ciclabile (veloce) VkZ Z350.1	4,48 kg
262.24.955	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	1000 mm	3 mm	Segnale stradale	Divieto per biciclette elettriche	5 kg
262.25.725	–	620 mm	800 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo monopattino elettrico con spina	1,27 kg
262.26.073	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Divieto per monopattini elettrici	11,4 kg
262.26.183	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	–	3 mm	Segnale stradale	Divieto per biciclette elettriche	11,4 kg
262.28.773	–	660 mm	1000 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo auto elettrica con spina	2,33 kg

262.29.500	–	430 mm	1000 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo bicicletta cargo	1,49 kg
262.29.503	–	–	–	Rosso/Bianco/Nero	750 mm	3 mm	Segnale stradale	Divieto per biciclette elettriche	4 kg
262.29.718	–	775 mm	1000 mm	Bianco	–	3 mm	Simbolo	Simbolo monopattino elettrico con spina	2,2 kg

Tutte le varianti: Colore RAL & DB RAL 9016 · Effetto di avvertimento Riflettente

DATI TECNICI

Diametro	750 mm, 1000 mm	Colore RAL & DB	RAL 9016
Spessore del materiale	2 mm, 3 mm	Effetto di avvertimento	Riflettente
Tipo	Linea, Freccia, Simbolo, Segnale stradale	Motivo	Divieto per biciclette elettriche, Divieto per monopattini elettrici, Freccia di svolta a destra, Freccia di svolta a sinistra, Freccia diritto, Freccia diritto / destra ecc.

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Posare con cura gli elementi su una superficie asciutta, priva di polvere e di grasso. Allineare e segnare il materiale, quindi accendere il bruciatore a gas. Riscaldare la marcatura dal centro verso i bordi, mantenendo la fiamma in costante movimento a circa 15 cm di distanza, finché il materiale non si è completamente fuso e si formano delle bolle. Le fughe tra gli elementi devono essere inferiori a 5 mm. Con clima freddo, preparare il fondo con il bruciatore a gas. Per un'adesione ottimale e duratura si consiglia un primer, disponibile come accessorio. Anche il bruciatore a gas con riduttore di pressione è disponibile come accessorio. Le parti rotte, ad esempio durante il trasporto, possono essere facilmente ricomposte tramite il processo di fusione. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Le marcature sono costituite da una massa termoplastica preformata con superficie riflettente. Una volta fuso sul fondo, il materiale forma una marcatura duratura che dura cinque volte più a lungo della vernice per segnaletica a pavimento. Sui fondi critici si ottiene un'adesione ottimale con un primer.

DOMANDE FREQUENTI

Dopo quanto tempo la segnaletica è transitabile?
La segnaletica è transitabile già dopo 30 minuti.

Che cosa serve per applicare la segnaletica?
Bastano una persona e un bruciatore a gas. Per un'adesione ottimale, in particolare sui fondi critici, si consiglia un primer.

Su quali fondi aderisce?
Aderisce a tutti i fondi comuni, ad esempio calcestruzzo, asfalto, catrame, autobloccanti e piastrelle.

È possibile avere colori diversi dal bianco?
Sì. Lo standard è bianco e riflettente, ma altri colori, ad esempio giallo, sono realizzabili su richiesta. I segnali stradali sono disponibili nelle rispettive combinazioni di colori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/segnaletica-orizzontale-termoplastica
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu