Coni di delimitazione – coni stradali e coni segnaletici · Coni leggeri

Cono stradale EU

Il cono stradale è un cono monoblocco rosso-arancione in PVC con superficie retroriflettente rossa/bianca integrale, per segnalare e delimitare aree di lavoro temporanee.









IN BREVE

Campi di impiego	**Ambienti pubblici**
Materiale	**PVC**
Altezza	**500 mm, 750 mm**
Colore	**Rosso/Bianco**
Peso	**2,3–5,36 kg**

- Cono monoblocco rosso-arancione in PVC
- Superficie retroriflettente rossa/bianca integrale (completamente riflettente)
- Soddisfa la classe di peso II per coni stradali TL
- Particolarmente adatto per spostamenti frequenti, ad esempio durante lavori di segnaletica orizzontale e di sfalcio
- La classe di peso III per il cono da 750 mm offre una stabilità ancora maggiore (compatibile TL)

DESCRIZIONE

Si utilizza nei cantieri stradali, su strade e carreggiate, in occasione di eventi e altre barriere temporanee e nei parcheggi per esterni. Il cono soddisfa la classe di peso II per coni stradali TL ed è particolarmente adatto quando i coni vengono spostati spesso, ad esempio durante lavori di segnaletica orizzontale e di sfalcio.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri stradali
- Strade & viabilità
- Eventi & barriere temporanee
- Parcheggi per esterni

CARATTERISTICHE

- Conforme a TL-cono stradale e DIN EN 13422
- Quattro dei sei modelli offerti sono testati BASt

VARIANTI

Cono stradale EU in PVC - Conforme a DIN 13422

Cod. art.	Altezza	Dimensioni della base	Tipo di pellicola	Classe di peso	Peso
353.23.503	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Pellicola ad alta rifrangenza Tipo B (RA2)	II	2,3 kg
353.24.250	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Pellicola catarifrangente Tipo A (RA1)	II	3,3 kg
353.26.580	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Pellicola ad alta rifrangenza Tipo B (RA2)	II	3,5 kg
353.27.477	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Pellicola catarifrangente Tipo A (RA1)	II	2,3 kg

Cono stradale EU in PVC - Classe di peso III

Cod. art.	Altezza	Dimensioni della base	Tipo di pellicola	Classe di peso	Peso
353.24.305	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Pellicola catarifrangente Tipo A (RA1)	III	5,17 kg
353.25.467	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Pellicola ad alta rifrangenza Tipo B (RA2)	III	5,36 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Ambienti pubblici · Materiale PVC · Colore Rosso/Bianco · Effetto di avvertimento Completamente riflettente · DIN DIN EN 13422

DATI TECNICI

Effetto di avvertimento	**Completamente riflettente**
DIN	**DIN EN 13422**
Dimensioni della base	**287 x 287 x 33 mm, 400 x 400 x 39 mm**
Tipo di pellicola	**Pellicola ad alta rifrangenza Tipo B (RA2), Pellicola catarifrangente Tipo A (RA1)**
Classe di peso	**II, III**

MATERIALE E DURATA

Il cono è realizzato in PVC come cono monoblocco di colore rosso-arancione, con una superficie retroriflettente rossa/bianca integrale. È conforme a TL-cono stradale e DIN EN 13422.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

DIN EN 13422

Standard per i dispositivi di chiusura stradale (ad es. coni e barriere) – riconosciuto in tutta l'UE e applicabile anche in Svezia.

DOMANDE FREQUENTI

Quale tipo di pellicola devo scegliere?
Il cono è disponibile con pellicola catarifrangente Tipo A (RA1) e pellicola ad alta rifrangenza Tipo B (RA2). Secondo RSA21 la classe di riflessione minima è RA2.

Che differenza c'è tra la classe di peso II e III?
Tutte le varianti soddisfano la classe di peso II per coni stradali TL. La classe di peso III è disponibile per il cono da 750 mm e offre una stabilità ancora maggiore; pesa 5,17 kg (RA1) o 5,36 kg (RA2).

Quali standard soddisfa il cono stradale?
È conforme a TL-cono stradale e DIN EN 13422. Quattro dei sei modelli offerti sono testati BASt.

Il cono è adatto se viene spostato spesso?
Sì. È particolarmente adatto per lo spostamento frequente dei coni, ad esempio durante lavori di segnaletica orizzontale e di sfalcio.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/cono-stradale-eu

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu